


LL2012.862-EN-T4-700-840-ONOFF-EN-C1



[T4]
Typ IV,
Asymmetrisch,
Vorwärtswurf

Variante

Lichtverteilung	[T4] 117x64°
Bemessungslichtstrom	7275 lm
Bemessungsleistung	67 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 80
Leuchteneffizienz	108 lm/W
Lampe	32 LED
MacAdam-Ellipse	4 SDCM
BUG-Bewertung	B1-U0-G1
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>102,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>102,000

Optionen

Technische Information

Montage	Montierbar auf Oberfläche
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Flüssiges Silikon
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP66
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	50.2 kg (3 m), 57.24 kg (4 m)
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	10/6 kV
Leistungsfaktor	> 0.95
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
ng	
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,5m flexibles Kabel
Abmessungen des Verpackungskartons	45*8*58 cm
Mastdetails	

Lichtmaste werden mit Flanschplatte geliefert. Flanschdeckel und -verankerung können separat bestellt werden. Eingelassene Befestigung ist optional.

Produktspezifische Pole mit Flanschplatte



Variantencode	Höhe	Durchmesser / Adapter Durchmesser
		Abmessungen
PAFD.R01.T002-H3	3m	186*120mm
PAFD.R01.T002-H4	4m	186*120mm

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LL2012.862-EN-T4-700-840-ONOFF-EN-C1-__-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[T4] Typ IV, Asymmetrisch, Vorwärtswurf - 117x64°	[700] 67 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Schwarz
	[350] 34 W	[827] 2700 K CRI 80		[HM2]  Dunkelgrau
[P4] Spezielle Fussgängerüberweg Verteilung, rechte Verkehrsseite - 20x78°	[500] 48 W	[830] 3000 K CRI 80		[HM3]  Anthrazitgrau
[T1] Typ I, Asymmetrisch, Seitenwurf - 111x48°		[740] 4000 K CRI 70		[HM4]  Hellgrau
[T2] Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 133x48°				[HM5]  Weiß
[T2] Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 149x54°				[HM6]  Bronze
[T3] Typ III, Asymmetrisch, Seitenwurf - 143x63°				[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
[T5] Typ V, Symmetrisch - 117°				
Höhe	Sonderausstattungen			
[H3] 3m	Bitte kontaktieren Sie uns			
[H4] 4m	[UNI] 120-277V 50/60Hz			
[HC] Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben)	Leuchtenkörperoptionen			
	[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung			