





LR9012.583-US-WW-350-740-UNI-C1-SS



[WW]

Duvar yıkama

Varyant

Işık dağılımı	[WW] 45x85°
Işık çıkış akısı	1866 lm
Ölçülen giriş gücü	20 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 70
Armatür etkinliği	93 lm/W
Lamba	8 LED
Renk Sapması	3 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>42,000
Ömür L80B50 (saat)	>42,000


Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Yere gömme monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik gövde (AISI 316L / EN 1.4571 sınıfı)
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli ve çok yüzölü alüminyum kaplama reflektör
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP67
Giriş gerilimi	120-277V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	12 lbs
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	2/2 kV
Güç faktörü	> 0.90
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-30...50°C
Kablo	0.3 m kauçuk izoleli kablo

Aksesuarlar (İçinde)


Montaj aksesuarları



**ZETA 8 Dyno /
MOLTO 4 Hybrid
için alüminyum
kutu**

007500618

Montaj aksesuarları



**Bağlantı seti - 5-
kutuplu**

141407400

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Montaj aksesuarları



**Mahfaza sökücü
vakum**

160404012

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LR9012.583-US-WW-350-740-__-UNI-C1-SS					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[WW] Duvar yıkama - 45x85°	[350] 20 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[SS] Paslanmaz çelik
		[827] 2700 K CRI 80	[0-10V] 0-10V	
		[830] 3000 K CRI 80		
		[840] 4000 K CRI 80		
Aksesuarlar (İçinde)	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)			
Montaj aksesuarları	Montaj aksesuarları			
[007500618] ZETA 8 Dyno / MOLTO 4 Hybrid için alüminyum kutu	[160404012] Mahfaza sökücü vakum			
[141407400] Bağlantı seti - 5- kutuplu				