ZETA 12 Dyno

IK08 IP67

LR9012.584-EN-WW-350-830-EN-C1-SS







[WW]
Омывающий стены

Вариант

Распределение света	[WW] 45x85°
Поток доставляемых люменов	2463 lm
Номинальная входная мощность	30 W
Цветовая температура	3000 K CRI 80
Эффективность светильника	82 lm/W
Лампа	12 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Срок службы **L90B50** (час)	>42,000
Срок службы **L80B50** (час)	>42,000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Встраиваемый в землю монтируемый
Корпус	Корпус из коррозионностойкой нержавеющей стали (тип AISI 316L / EN 1.4571)
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP67
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	7.88 kg
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	4/4 kV
Коэффициент мощности	> 0.97
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,3 м кабеля с резиновой оболочкой

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 19.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Включая)

Монтажные принадлежности



Aluminium case for ZETA 12 Dyno / MOLTO 6 Hybrid

007500402

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные принадлежности

Case removing vacuum

160404012

Монтажные принадлежности



Connector set - 5-pole

141407400

Монтажные принадлежности



Junction Box

141901135

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 19.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			

LR9012.584-EN-WW-350-830-___-EN-C1-SS

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[WW] Омывающий стены - 45x85°	**[350]** 30 W	**[830]** 3000 K CRI 80 **[827]** 2700 K CRI 80 **[740]** 4000 K CRI 70 **[840]** 4000 K CRI 80	**[ONOFF]** On/Off **[DALI]** DALI	**[SS]** Нержавеющая сталь

Аксессуары (Включая)	Аксессуары (Заказывается отдельно)
Монтажные принадлежности	Монтажные принадлежности
[007500402] Aluminium case for ZETA 12 Dyno / MOLTO 6 Hybrid	**[160404012]** Case removing vacuum **[141407400]** Connector set - 5-pole **[141901135]** Junction Box

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 19.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.