




C-LIGHT AFX 2 Module

CE UK CA IK08 IP66



LC2029.862-EN-T5-350-840-EN-C1



[T5]

Tip V, Simetrik

Varyant

Işık dağılımı	[T5] 117°
Işık çıkış akısı	4140 lm
Ölçülen giriş gücü	34 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 80
Armatür etkinliği	122 lm/W
Lamba	32 LED
Renk Sapması	4 SDCM
BUG derecelendirmesi	B2-U0-G0
Ömür L90B50 (saat)	>102,000
Ömür L80B50 (saat)	>102,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Katener tele monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Sıvı silikon
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP66
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	3.25 kg
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	10/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	1 m halojensiz kablo
Ambalaj kutusu boyutları	48*20*25 cm
Notes	Bu ürün, talep üzerine Yalıtım sınıfı (Sınıf II) ile tedarik edilebilir. Lütfen fabrika ile iletişime geçin.

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LC2029.862-EN-T5-350-840-__-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[T5] Tip V, Simetrik - 117°	[350] 34 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM3] Antrasit gri 
	[500] 48 W	[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM4] Açık gri 
	[700] 67 W	[830] 3000 K CRI 80	[AUTO] AutoDIM	[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) 
		[740] 4000 K CRI 70	[STEP] StepDIM	

Ekstralar
Fabrikaya danışın
[C2] Class II
[UNI] 120-277V 50/60Hz
Armatür gövde seçenekleri
[DPC] Çifte elektrostatik boyama