



LR9016.521-EN-WW-350-740-EN-C1-SS



[WW]

Duvar yıkama

Varyant

Işık dağılımı	[WW] 46x25°
Işık çıkış akısı	345 lm
Ölçülen giriş gücü	4 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 70
Armatür etkinliği	86 lm/W
Lamba	1 LED
Renk Sapması	3 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>42,000
Ömür L80B50 (saat)	>42,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Yere gömme monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik gövde (AISI 316L / EN 1.4571 sınıfı)
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli ve çok yüzölümlü alüminyum kaplama reflektör
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK10
Koruma sınıfı	IP67
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	2.81 kg
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	3/3 kV
Güç faktörü	> 0.40
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.3 m kauçuk izoleli kablo
Notes	HIZLI SEVKİYAT: Bazı modeller daha hızlı teslim edilecektir. Lütfen fabrikaya danışın.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Montaj aksesuarları



**Mahfaza sökücü
vakum**

160404012

Montaj aksesuarları



**ZEROX S için
plastik kutu**

007502091

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LR9016.521-EN-WW-350-740-__-EN-C1-SS-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[WW] Duvar yıkama - 46x25°	[350] 4 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[SS] Paslanmaz çelik
		[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	
		[830] 3000 K CRI 80		
		[840] 4000 K CRI 80		
Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)			
Fabrikaya danışın	Montaj aksesuarları			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[160404012] Mahfaza sökücü vakum			
	[007502091] ZEROX S için plastik kutu			