



ZEROX M Hybrid

IK10 IP67



LR9017.690-US-N-700-740-UNI-C1-SS



[N]
Dar

Varyant

Işık dağılımı	[N] 26°
Işık çıkış akısı	2038 lm
Ölçülen giriş gücü	18 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 70
Armatür etkinliği	101 lm/W
Lamba	2 LED
Renk Sapması	5 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>72,600
Ömür L80B50 (saat)	>72,600


Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Yere gömme monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik gövde (AISI 316L / EN 1.4571 sınıfı)
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK10
Koruma sınıfı	IP67
Giriş gerilimi	120-277V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	8.9 lbs
LED modül	Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	2/2 kV
Güç faktörü	> 0.90
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-30...50°C
Kablo	0.3 m kauçuk izoleli kablo

Aksesuarlar (İçinde)

Montaj aksesuarları



Bağlantı seti - 5-kutuplu

141407400

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Montaj aksesuarları



Mahfaza sökücü vakum

160404012

Montaj aksesuarları



ZEROX M için plastik kutu

007502092

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LR9017.690-US-N-700-740-__-UNI-C1-SS					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[N] Dar - 26°	[700] 18 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[SS] Paslanmaz çelik
[S] Spot - 7°	[350] 10 W [500] 13 W	[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [840] 4000 K CRI 80	[0-10V] 0-10V	
Aksesuarlar (İçinde)	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)			
Montaj aksesuarları	Montaj aksesuarları			
[141407400] Bağlantı seti - 5- kutuplu	[160404012] Mahfaza sökücü vakum [007502092] ZEROX M için plastik kutu			