



LL2012.682-EN-T2-700-830-ONOFF-EN-C1

**[T2]**Tip II, Asimetrik,  
Kenara ışık atışı

### Varyant

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Işık dağılımı</b>          | [T2] 130x85°  |
| <b>Işık çıkış akısı</b>       | 5891 lm       |
| <b>Ölçülen giriş gücü</b>     | 70 W          |
| <b>Renk sıcaklığı</b>         | 3000 K CRI 80 |
| <b>Armatür etkinliği</b>      | 84 lm/W       |
| <b>Lamba</b>                  | 8 LED         |
| <b>Renk Sapması</b>           | 5 SDCM        |
| <b>BUG derecelendirmesi</b>   | B1-U0-G1      |
| <b>Fotobiyolojik güvenlik</b> | Risk group 0  |
| <b>Ömür L90B50 (saat)</b>     | >60,000       |
| <b>Ömür L80B50 (saat)</b>     | >60,000       |

### Seçenekler

### Teknik bilgi

|                                      |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaj</b>                        | Yüzeye monte edilebilir                                                                                                            |
| <b>Gövde</b>                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde                                                                             |
| <b>Yüzey</b>                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                                                                        |
| <b>Bağlantı elemanları</b>           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                                                                       |
| <b>Conta</b>                         | Sıvı silikon                                                                                                                       |
| <b>Lens / Reflektör</b>              | Yüksek yansıtma özellikli ve çok yözlü alüminyum kaplama reflektör                                                                 |
| <b>Cam / Difüzör</b>                 | Biyo bazlı, bifenol A ile güçlendirilmiş difüzör                                                                                   |
| <b>Darbe koruması</b>                | IK08                                                                                                                               |
| <b>Koruma sınıfı</b>                 | IP66                                                                                                                               |
| <b>Giriş gerilimi</b>                | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                   |
| <b>Yalıtım sınıfı</b>                | Class I                                                                                                                            |
| <b>Ağırlık</b>                       | 50.4 kg (3 m), 57.64 kg (4 m)                                                                                                      |
| <b>LED modül</b>                     | Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler                                                                               |
| <b>Sürücü</b>                        | Dahili LED Sürücü                                                                                                                  |
| <b>Sürücü aşırı gerilim koruması</b> | 6/6 kV                                                                                                                             |
| <b>Güç faktörü</b>                   | > 0.95                                                                                                                             |
| <b>Seri kablolama</b>                | Tek kablo girişi                                                                                                                   |
| <b>Çalışma sıcaklığı</b>             | -40...50°C                                                                                                                         |
| <b>Direk detayı</b>                  | Direkler flanş plakası ile tedarik edilir. Flanş kapağı ve ankraj aksesuar olarak sipariş edilebilir. Gömülü taban seçeneği vardır |

### HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 17.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

## Direkler (İçinde)

### Flanş plakalı ürüne özel direkler



| Varyant kodu     | Yükseklik | Çap / Boyutlar | Spigot çapı |
|------------------|-----------|----------------|-------------|
| PAFD.R01.T002-H3 | 3m        | 186*120mm      |             |
| PAFD.R01.T002-H4 | 4m        | 186*120mm      |             |

|                                               |  |     |  |        |  |
|-----------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                    |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                         |  | Not |  |        |  |
| LL2012.682-EN-T2-700-830-ONOFF-EN-C1-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                                                                  | Ölçülen giriş gücü                                                                                                                                    | Renk sıcaklığı                                                                                                                               | Kontrol                  | Ürün renkleri                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T2]</b><br>Tip II, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>130x85°                            | <b>[700]</b><br>70 W                                                                                                                                  | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Siyah<br><b>[HM2]</b><br>Koyu gri<br><b>[HM3]</b><br>Antrasit gri<br><b>[HM4]</b><br>Açık gri<br><b>[HM5]</b><br>Beyaz<br><b>[HM6]</b><br>Bronz<br><b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL<br>kodunu belirtin) |
| <b>Yükseklik</b>                                                                               | <b>Ekstralar</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>[H3]</b><br>3m<br><b>[H4]</b><br>4m<br><b>[HC]</b><br>Özel yükseklik (Lütfen<br>belirtiniz) | <b>Fabrikaya danışın</b><br><b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz<br><b>Armatür gövde<br/>seçenekleri</b><br><b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik<br>boyama |                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                             |