



# DOMINO AFX 3 Module Duo



IK08 IP66



LP4091.863-EN-T3-350-827-EN-C1



[T3]

Tip III, Asimetrik,  
Kenara ışık atışı

## Varyant

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Işık dağılımı        | [T3] 143x63°  |
| Işık çıkış akısı     | 12280 lm      |
| Ölçülen giriş gücü   | 101 W         |
| Renk sıcaklığı       | 2700 K CRI 80 |
| Armatür etkinliği    | 118 lm/W      |
| Lamba                | 96 LED        |
| Renk Sapması         | 3 SDCM        |
| BUG derecelendirmesi | B2-U0-G1      |
| Ömür L90B50 (saat)   | >102,000      |
| Ömür L80B50 (saat)   | >102,000      |

## Seçenekler

### Teknik bilgi

|                               |                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Yüzeye monte edilebilir                                                                                                            |
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde                                                                             |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                                                                        |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                                                                       |
| Conta                         | Sıvı silikon                                                                                                                       |
| Lens / Reflektör              | Yüksek optik verimli PMMA lens                                                                                                     |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                                                                              |
| Darbe koruması                | IK08                                                                                                                               |
| Koruma sınıfı                 | IP66                                                                                                                               |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                   |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                                                                            |
| Ağırlık                       | 82.99 kg (4 m), 88.09 kg (5 m), 93.19 kg (6 m)                                                                                     |
| LED modül                     | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler                                                                                    |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                                                                                  |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 10/6 kV                                                                                                                            |
| Güç faktörü                   | > 0.95                                                                                                                             |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                                                                                   |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                                                                         |
| Kablo                         | 0.5 m elastik kablo                                                                                                                |
| Direk detayı                  | Direkler flanş plakası ile tedarik edilir. Flanş kapağı ve ankraj aksesuar olarak sipariş edilebilir. Gömülü taban seçeneği vardır |
| Notes                         | International Dark-Sky Association sertifikası için 3000K veya daha sıcak CCT seçilmelidir.                                        |

## HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 19.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

## Direkler (İçinde)

### Flanş plakalı ürüne özel direkler



| Varyant kodu     | Yükseklik | Çap / Boyutlar | Spigot çapı |
|------------------|-----------|----------------|-------------|
| PAFD.R01.T003-H4 | 4m        | 180*120mm      |             |
| PAFD.R01.T003-H5 | 5m        | 180*120mm      |             |
| PAFD.R01.T003-H6 | 6m        | 180*120mm      |             |

|                                                  |  |     |  |        |  |
|--------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                       |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                            |  | Not |  |        |  |
| LP4091.863-EN-T3-350-827-__-EN-C1-__-__-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                                        | Ölçülen giriş gücü                            | Renk sıcaklığı                | Kontrol                  | Ürün renkleri                                            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>[T3]</b><br>Tip III, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>143x63° | <b>[350]</b><br>101 W                         | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Siyah                                    |
| <b>[P4]</b><br>Özel yaya yolu<br>dağılımı - 20x78°                   | <b>[500]</b><br>143 W                         | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM2]</b><br>Koyu gri                                 |
| <b>[T1]</b><br>Tip I, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>111x48°   | <b>[700]</b><br>200 W                         | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[AUTO]</b><br>AutoDIM | <b>[HM3]</b><br>Antrasit gri                             |
| <b>[T2]</b><br>Tip II, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>133x48°  |                                               | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[STEP]</b><br>StepDIM | <b>[HM4]</b><br>Açık gri                                 |
| <b>[T4]</b><br>Tip IV, Asimetrik, İleri<br>ışık atışı - 117x64°      |                                               |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Beyaz                                    |
| <b>[T5]</b><br>Tip V, Simetrik - 117°                                |                                               |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Bronz                                    |
|                                                                      |                                               |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL<br>kodunu belirtin) |
| <b>Yükseklik</b>                                                     | <b>Ekstralar</b>                              |                               |                          |                                                          |
| <b>[H4]</b><br>4m                                                    | <b>Işık çıkışı</b>                            |                               |                          |                                                          |
| <b>[H5]</b><br>5m                                                    | <b>[BS]</b><br>Backlight Shield               |                               |                          |                                                          |
| <b>[H6]</b><br>6m                                                    | <b>[CLO]</b><br>Sabit ışık çıkışı             |                               |                          |                                                          |
| <b>[HC]</b><br>Özel yükseklik (Lütfen<br>belirtiniz)                 | <b>Fabrikaya danışın</b>                      |                               |                          |                                                          |
|                                                                      | <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz              |                               |                          |                                                          |
|                                                                      | <b>Armatür gövde<br/>seçenekleri</b>          |                               |                          |                                                          |
|                                                                      | <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik<br>boyama |                               |                          |                                                          |