

HANDRA Side - Ø48 mm



IK10 IP65





LH5005.595-US-SLSH-350-830-CC-3V-350-C3



22 mm
55/64"



40 mm
1 37/64"



[SLSH]

Özel lineer, Yana ışık
atışı

Varyant

Işık dağılımı	[SLSH] 42x54°
Işık çıkış akısı	40 lm
Ölçülen giriş gücü	1 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 80
Armatür etkinliği	40 lm/W
Lamba	1 LED
Renk Sapması	3 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>102,000
Ömür L80B50 (saat)	>102,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Gövde	Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Sıvı conta
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama
Cam / Difüzör	Özel Tasarım PMMA Difüzör
Darbe koruması	IK10
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	3 Vdc (Max) 350 mA
Yalıtım sınıfı	Class III
Ağırlık	0.1 lbs
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Harici LED sürücüsü
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-25...50°C
Kablo	0.2 m esnek kablo
Ambalaj kutusu boyutları	2 3/4" * 2 3/4" * 2 3/4"

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 18.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Montaj aksesuarları



**1 ile 6 HANDRA
modülü için IP67
kutusu içinde
1-10V Sürücü**

007502066


Montaj aksesuarları



**7 ile 15 HANDRA
modülü için bir
IP67 kutusu içinde
1-10V Sürücü**

007502067

Montaj aksesuarları



**16 ile 35 HANDRA
modülü için IP67
kutusu içinde
1-10V Sürücü**

007502068

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LH5005.595-US-SLSH-350-830-__-CC-3V-350-C3-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SLSH] Özel lineer, Yana ışık atışı - 42x54°	[350] 1 W	[830] 3000 K CRI 80 [827] 2700 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80		[HM1] Siyah [HM2] Koyu gri [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [HM5] Beyaz [HM6] Bronz [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)
Montaj aksesuarları
[007502066] 1 ile 6 HANDRA modülü için IP67 kutusu içinde 1-10V Sürücü [007502067] 7 ile 15 HANDRA modülü için bir IP67 kutusu içinde 1-10V Sürücü [007502068] 16 ile 35 HANDRA modülü için IP67 kutusu içinde 1-10V Sürücü