



LB6059.599-EN-SYM-4L-700-830-ONOFF-EN-C1



[SYM-4L]

Simetrik, Özel efekt:
4 çizgi

Varyant

Işık dağılımı	[SYM-4L] 50°
Işık çıkış akısı	535 lm
Ölçülen giriş gücü	29 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 80
Armatür etkinliği	19 lm/W
Lamba	1 COB
Renk Sapması	3 SDCM
BUG derecelendirmesi	B0-U0-G1
Ömür L90B50 (saat)	>55,000
Ömür L80B50 (saat)	>55,000


Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Yüzeye monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli cam lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP66
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	6.84 kg
LED modül	Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	4/2 kV
Güç faktörü	> 0.90
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Ankrajlar



628I003

628I003

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB6059.599-EN-SYM-4L-700-830-ONOFF-EN-C1-__-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SYM-4L] Simetrik, Özel efekt: 4 çizgi - 50°	[700] 29 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
	[350] 14 W	[827] 2700 K CRI 80		[HM2] Koyu gri
	[500] 21 W	[740] 4000 K CRI 70		[HM3] Antrasit gri
		[840] 4000 K CRI 80		[HM4] Açık gri
				[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Yükseklik	Ekstralar	Aksesuarlar (<i>Ayrı sipariş edilecek</i>)		
[H0.50] 50cm [HC] Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)	Fabrikaya danışın	Ankrajlar		
	[CP] Özel desen	[628I003] 628I003		
	Armatür gövde seçenekleri			
	[DPC] Çifte elektrostatik boyama			