





LB6061.547-US-SYM-350-827-ONOFF-UNI-C1



[SYM]

Симметричный

Вариант

Распределение света	[SYM] 114°
Поток доставляемых люменов	2096 lm
Номинальная входная мощность	30 W
Цветовая температура	2700 K CRI 80
Эффективность светильника	69 lm/W
Лампа	12 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Рейтинг ошибок	B2-U0-G1
Срок службы L90B50 (час)	>60,000
Срок службы L80B50 (час)	>60,000


Опции

Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхности
Корпус	Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель
Стекло / Диффузор	Устойчивый к ультрафиолетовому излучению поликарбонатный диффузор на биологической основе
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	120-277V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	26 lbs
Светодиодный модуль	Многокристалльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	2/2 kV
Коэффициент мощности	> 0.90
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля
Notes	Стандартно предусмотрено 2 розетки однофазные. По запросу также может быть предоставлено не более 3 розеток с различными типами розеток.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



630J014

630J014

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LB6061.547-US-SYM-350-827-ONOFF-UNI-C1-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SYM] Симметричный - 114°	[350] 30 W	[827] 2700 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный
		[830] 3000 K CRI 80		[HM2] Темно-серый
		[740] 4000 K CRI 70		[HM3] Антрацитово-серый
		[840] 4000 K CRI 80		[HM4] Светло-серый
				[HM5] Белый
				[HM6] Бронза
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Высота	Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)		
[H1] 1m	Варианты корпуса светильника	Крепления		
[HC] Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)	[DPC] Двойное порошковое покрытие	[630]014 630J014		