


LT2037.766-US-T-CB-A-700-740-UNI-C1



[T-CB-A]

Туннель, Встречный  
луч, Тип А

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [T-CB-A]      |
| Поток доставляемых люменов      | 26125 lm      |
| Номинальная входная мощность    | 171 W         |
| Цветовая температура            | 4000 K CRI 70 |
| Эффективность светильника       | 153 lm/W      |
| Лампа                           | 80 LED        |
| Порог цветоразличения           | 4 SDCM        |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >102,000      |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >102,000      |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                             | Стандартное соединение ремня. Раздвижной монтажный кронштейн является опцией           |
| Корпус                             | Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий           |
| Отделка                            | Предварительная обработка хромом с последующим электростатическим порошковым покрытием |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                          |
| Прокладка                          | Силикон                                                                                |
| Линза / Отражатель                 | Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью                                         |
| Стекло / Диффузор                  | Закаленное безопасное стекло                                                           |
| Защита от ударов                   | IK08                                                                                   |
| Защита от проникновения            | IP66                                                                                   |
| Входное напряжение                 | 120-277V 50/60Hz                                                                       |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                |
| Вес                                | 22.1 lbs                                                                               |
| Светодиодный модуль                | Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником              |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                      |
| Защита пускателя от перенапряжения | 6/4 kV                                                                                 |
| Коэффициент мощности               | > 0.98                                                                                 |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                    |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                             |
| Кабель                             | 1 м кабеля без галогенов                                                               |

|                  |  |            |  |            |  |
|------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата             |  | Примечание |  |            |  |

**LT2037.766-US-T-CB-A-700-740-\_\_-UNI-C1-\_\_-\_\_-\_\_**

| Распределение света                                         | Номинальная<br>входная мощность | Цветовая<br>температура       | Контроль                 | Цвета изделия                                              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>[T-CB-A]</b><br>Туннель, Встречный<br>луч, Тип А         | <b>[700]</b><br>171 W           | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[CC]</b><br>Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL) |
| <b>[T-ASYM-A]</b><br>Туннель,<br>Асимметричный, Тип<br>А    | <b>[500]</b><br>115 W           | <b>[730]</b><br>3000 K CRI 70 | <b>[0-10V]</b><br>0-10V  | <b>[7035]</b><br>Светло-серый (RAL<br>7035)                |
| <b>[T-ASYM-B]</b><br>Туннель,<br>Асимметричный, Тип<br>В    | <b>[500]</b><br>114 W           |                               |                          |                                                            |
| <b>[T-ASYM-C]</b><br>Туннель,<br>Асимметричный, Тип<br>С    | <b>[350]</b><br>77 W            |                               |                          |                                                            |
| <b>[T-ASYM-D]</b><br>Туннельный,<br>асимметричный, тип<br>D | <b>[350]</b><br>78 W            |                               |                          |                                                            |
| <b>[T-CB-B]</b><br>Туннель, встречная<br>балка, тип В       | <b>[500]</b><br>113 W           |                               |                          |                                                            |
| <b>[T-SYM-A]</b><br>Туннель,<br>Симметричный, Тип А         | <b>[500]</b><br>116 W           |                               |                          |                                                            |
| <b>[T-SYM-C]</b><br>Туннель,<br>Симметричный, Тип С         | <b>[500]</b><br>112 W           |                               |                          |                                                            |
| <b>[T-SYM-D]</b><br>Туннельный,<br>симметричный, тип D      | <b>[500]</b><br>112 W           |                               |                          |                                                            |
|                                                             | <b>[350]</b><br>79 W            |                               |                          |                                                            |
|                                                             | <b>[350]</b><br>76 W            |                               |                          |                                                            |

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Дополнительно                                  |
| Защита от внешних<br>перенапряжений            |
| <b>[SP10]</b><br>10 kV                         |
| Варианты корпуса<br>светильника                |
| <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое<br>покрытие |

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Maliköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять  
технические характеристики без  
предварительного письменного уведомления.  
Издание: 11.05.2024. Для получения текущей  
версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все  
значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности  
(допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с  
соответствующими стандартами IES, CIE и  
применимыми стандартами.