




ZEROX Hybrid



IK10 IP67



LR9005.695-EN-S-350-740-EN-C1-SS



[S]
Spot

Varyant

Işık dağılımı	[S] 7°
Işık çıkış akısı	2353 lm
Ölçülen giriş gücü	18 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 70
Armatür etkinliği	117 lm/W
Lamba	4 LED
Renk Sapması	5 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>72,600
Ömür L80B50 (saat)	>72,600

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Yere gömme monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik gövde (AISI 316L / EN 1.4571 sınıfı) Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Bağlantı elemanları	Silikon
Conta	Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama
Lens / Reflektör	Temperli emniyet camı
Cam / Difüzör	IK10
Darbe koruması	IP67
Koruma sınıfı	220-240V 50/60Hz
Giriş gerilimi	Class I
Yalıtım sınıfı	6.85 kg
Ağırlık	Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler
LED modül	Dahili LED Sürücü
Sürücü	10/6 kV
Sürücü aşırı gerilim koruması	> 0.95
Güç faktörü	Tek kablo girişi
Seri kablolama	-40...50°C
Çalışma sıcaklığı	0.3 m kauçuk izoleli kablo
Kablo	HIZLI SEVKİYAT: Bazı modeller daha hızlı teslim edilecektir. Lütfen fabrikaya danışın.
Notes	

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Montaj aksesuarları



**Mahfaza sökücü
vakum**

160404012

Montaj aksesuarları



**Bağlantı seti - 5-
kutuplu**

141407400

Montaj aksesuarları



**Elektrik bağlantı
kutusu**

141901135

Montaj aksesuarları



**ZEROX için plastik
kutu**

007501028

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LR9005.695-EN-S-350-740-__-EN-C1-SS-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[S] Spot - 7°	[350] 18 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[SS] Paslanmaz çelik 
[N] Dar - 26°	[500] 28 W	[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [840] 4000 K CRI 80	[DALI] DALI	

Ekstralar	Aksesuarlar (<i>Ayrı sipariş edilecek</i>)
Fabrikaya danışın	Montaj aksesuarları
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[160404012] Mahfaza sökücü vakum [141407400] Bağlantı seti - 5-kutuplu [141901135] Elektrik bağlantı kutusu [007501028] ZEROX için plastik kutu