



ZEROX M Hybrid



IK10 IP67



LR9017.690-EN-N-500-840-EN-C1-SS



[N]
Dar

Varyant

Işık dağılımı	[N] 26°
Işık çıkış akısı	1458 lm
Ölçülen giriş gücü	13 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 80
Armatür etkinliği	112 lm/W
Lamba	2 LED
Renk Sapması	5 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>72,600
Ömür L80B50 (saat)	>72,600

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Yere gömme monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik gövde (AISI 316L / EN 1.4571 sınıfı)
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK10
Koruma sınıfı	IP67
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	4.06 kg
LED modül	Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	1/1 kV
Güç faktörü	> 0.90
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-30...50°C
Kablo	0.3 m kauçuk izoleli kablo

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Montaj aksesuarları



**Mahfaza sökücü
vakum**

160404012

Montaj aksesuarları



**Bağlantı seti - 5-
kutuplu**

141407400

Montaj aksesuarları



**Elektrik bağlantı
kutusu**

141901135

Montaj aksesuarları



**ZEROX M için
plastik kutu**

007502092

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LR9017.690-EN-N-500-840-__-EN-C1-SS-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[N] Dar - 26°	[500] 13 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[SS] Paslanmaz çelik 
[S] Spot - 7°	[700] 18 W [350] 10 W	[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70	[DALI] DALI	

Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)
Fabrikaya danışın	Montaj aksesuarları
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[160404012] Mahfaza sökücü vakum [141407400] Bağlantı seti - 5-kutuplu [141901135] Elektrik bağlantı kutusu [007502092] ZEROX M için plastik kutu