



LR9005.524-EN-WW-350-840-EN-C1-SS



[WW]

Duvar yıkama

Varyant

Işık dağılımı	[WW] 49x33°
Işık çıkış akısı	880 lm
Ölçülen giriş gücü	10 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 80
Armatür etkinliği	88 lm/W
Lamba	4 LED
Renk Sapması	3 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>42,000
Ömür L80B50 (saat)	>42,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Yere gömme monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik gövde (AISI 316L / EN 1.4571 sınıfı)
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli ve çok yüzölü alüminyum kaplama reflektör
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK10
Koruma sınıfı	IP67
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	6.85 kg
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	1/1 kV
Güç faktörü	> 0.90
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-30...50°C
Kablo	0.3 m kauçuk izoleli kablo
Notes	HIZLI SEVKİYAT: Bazı modeller daha hızlı teslim edilecektir. Lütfen fabrikaya danışın.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Montaj aksesuarları



**Mahfaza sökücü
vakum**

160404012


Montaj aksesuarları



**Bağlantı seti - 5-
kutuplu**

141407400

Montaj aksesuarları



**Elektrik bağlantı
kutusu**

141901135

Montaj aksesuarları



**ZEROX için plastik
kutu**

007501028

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LR9005.524-EN-WW-350-840-__-EN-C1-SS-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[WW] Duvar yıkama - 49x33°	[350] 10 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[SS] Paslanmaz çelik
		[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	
		[830] 3000 K CRI 80		
		[740] 4000 K CRI 70		
Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)			
Fabrikaya danışın	Montaj aksesuarları			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[160404012] Mahfaza sökücü vakum			
	[141407400] Bağlantı seti - 5-kutuplu			
	[141901135] Elektrik bağlantı kutusu			
	[007501028] ZEROX için plastik kutu			