



ZEROX M Dyno

CE UK CA IK10 IP67



LR9017.522-EN-WW-350-827-EN-C1-SS



[WW]

Duvar yıkama

Varyant

Işık dağılımı	[WW] 35x28°
Işık çıkış akısı	448 lm
Ölçülen giriş gücü	5 W
Renk sıcaklığı	2700 K CRI 80
Armatür etkinliği	89 lm/W
Lamba	2 LED
Renk Sapması	3 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>42,000
Ömür L80B50 (saat)	>42,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Yere gömme monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik gövde (AISI 316L / EN 1.4571 sınıfı)
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli ve çok yüzölü alüminyum kaplama reflektör
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK10
Koruma sınıfı	IP67
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	4.06 kg
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	3/3 kV
Güç faktörü	> 0.40
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.3 m kauçuk izoleli kablo

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 19.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Montaj aksesuarları



**Mahfaza sökücü
vakum**

160404012


Montaj aksesuarları



**Bağlantı seti - 5-
kutuplu**

141407400

Montaj aksesuarları



**Elektrik bağlantı
kutusu**

141901135

Montaj aksesuarları



**ZEROX M için
plastik kutu**

007502092

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LR9017.522-EN-WW-350-827-__-EN-C1-SS-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[WW] Duvar yıkama - 35x28°	[350] 5 W	[827] 2700 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[SS] Paslanmaz çelik
		[830] 3000 K CRI 80	[DALI] DALI	
		[740] 4000 K CRI 70		
		[840] 4000 K CRI 80		
Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)			
Fabrikaya danışın	Montaj aksesuarları			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[160404012] Mahfaza sökücü vakum			
	[141407400] Bağlantı seti - 5-kutuplu			
	[141901135] Elektrik bağlantı kutusu			
	[007502092] ZEROX M için plastik kutu			