



LP4034.681-EN-T2-700-827-EN-C1

**[T2]**Тип II,  
Асимметричный,  
Боковой

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [T2] 130x85°  |
| Поток доставляемых люменов      | 2909 lm       |
| Номинальная входная мощность    | 35 W          |
| Цветовая температура            | 2700 K CRI 80 |
| Эффективность светильника       | 83 lm/W       |
| Лампа                           | 4 LED         |
| Порог цветоразличения           | 5 SDCM        |
| Рейтинг ошибок                  | B1-U0-G1      |
| Фотобиологическая безопасность  | Risk group 0  |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >60,000       |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >60,000       |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                             | Монтируется на поверхности                                                                                                           |
| Корпус                             | Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса                                                                               |
| Отделка                            | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием                                             |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                                                                        |
| Прокладка                          | Силикон                                                                                                                              |
| Линза / Отражатель                 | Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель                                                 |
| Стекло / Диффузор                  | На биологической основе, обогащенный диффузором бисфенола А                                                                          |
| Защита от ударов                   | IK08                                                                                                                                 |
| Защита от проникновения            | IP66                                                                                                                                 |
| Входное напряжение                 | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                     |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                                                              |
| Вес                                | 42.51 kg (4 m), 47.61 kg (5 m), 52.71 kg (6 m)                                                                                       |
| Светодиодный модуль                | Многokrистальные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником                                           |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                                                                    |
| Защита пускателя от перенапряжения | 6/6 kV                                                                                                                               |
| Коэффициент мощности               | > 0.95                                                                                                                               |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                                                                  |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                                                                           |
| Деталь опоры                       | Опоры поставляются с фланцевой пластиной. Фланцевую крышку и крепление можно заказать отдельно. Встроенное основание является опцией |

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 19.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

# Опоры (Включая)

## Специальные опоры для изделия с фланцевой пластиной



| Код варианта     | Высота | Диаметр /<br>Размеры | Диаметр<br>патрубка |
|------------------|--------|----------------------|---------------------|
| PAFD.R01.T003-H4 | 4m     | 180*120mm            |                     |
| PAFD.R01.T003-H5 | 5m     | 180*120mm            |                     |
| PAFD.R01.T003-H6 | 6m     | 180*120mm            |                     |

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять  
технические характеристики без  
предварительного письменного уведомления.  
Издание: 19.05.2024. Для получения текущей  
версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все  
значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности  
(допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с  
соответствующими стандартами IES, CIE и  
применимыми стандартами.

|                                                  |  |            |  |            |  |
|--------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                                 |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                             |  | Примечание |  |            |  |
| LP4034.681-EN-T2-700-827-__-EN-C1-__-__-__-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                                                                                                                  | Номинальная входная мощность                | Цветовая температура          | Контроль                 | Цвета изделия                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T2]</b><br>Тип II,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 130x85°                                                                        | <b>[700]</b><br>35 W                        | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Черный                                |
|                                                                                                                                      |                                             | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM2]</b><br>Темно-серый                           |
|                                                                                                                                      |                                             | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[AUTO]</b><br>AutoDIM | <b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый                     |
|                                                                                                                                      |                                             | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[STEP]</b><br>StepDIM | <b>[HM4]</b><br>Светло-серый                          |
|                                                                                                                                      |                                             |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Белый                                 |
|                                                                                                                                      |                                             |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Бронза                                |
|                                                                                                                                      |                                             |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Индивидуальный цвет (укажите код RAL)  |
|                                                                                                                                      |                                             |                               |                          |                                                                                                                                          |
| Высота                                                                                                                               | Дополнительно                               |                               |                          |                                                                                                                                          |
| <b>[H4]</b><br>4m<br><br><b>[H5]</b><br>5m<br><br><b>[H6]</b><br>6m<br><br><b>[HC]</b><br>Нестандартная высота (пожалуйста, укажите) | Световой поток                              |                               |                          |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                      | <b>[CLO]</b><br>Постоянный световой поток   |                               |                          |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                      | Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем |                               |                          |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                      | <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz            |                               |                          |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                      | Варианты корпуса светильника                |                               |                          |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                      | <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое покрытие |                               |                          |                                                                                                                                          |