



# DOMINO W ML EVO 1 Module



IK08 IP66



LW7031.681-EN-T2-700-840-EN-C1



[T2]

Тип II,  
Асимметричный,  
Боковой

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [T2] 130x85°  |
| Поток доставляемых люменов      | 2945 lm       |
| Номинальная входная мощность    | 35 W          |
| Цветовая температура            | 3000 K CRI 80 |
| Эффективность светильника       | 84 lm/W       |
| Лампа                           | 4 LED         |
| Порог цветоразличения           | 5 SDCM        |
| Рейтинг ошибок                  | B1-U0-G1      |
| Фотобиологическая безопасность  | Risk group 0  |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >60,000       |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >60,000       |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                             | Монтируется на поверхность или стену                                                     |
| Корпус                             | Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса                                   |
| Отделка                            | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                            |
| Прокладка                          | Силикон                                                                                  |
| Линза / Отражатель                 | Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель     |
| Стекло / Диффузор                  | Закаленное безопасное стекло                                                             |
| Защита от ударов                   | IK08                                                                                     |
| Защита от проникновения            | IP66                                                                                     |
| Входное напряжение                 | 220-240V 50/60Hz                                                                         |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                  |
| Вес                                | 5.2 kg                                                                                   |
| Светодиодный модуль                | Многочисленные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                        |
| Защита пускателя от перенапряжения | 6/6 kV                                                                                   |
| Коэффициент мощности               | > 0.95                                                                                   |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                      |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                               |
| Кабель                             | 0.2 м гибкого кабеля                                                                     |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 22.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

|                                            |  |            |  |            |  |
|--------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                           |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                       |  | Примечание |  |            |  |
| LW7031.681-EN-T2-700-840-__-EN-C1-__-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                                           | Номинальная<br>входная мощность | Цветовая<br>температура       | Контроль                 | Цвета изделия                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T2]</b><br>Тип II,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 130x85° | <b>[700]</b><br>35 W            | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Черный                                      |
|                                                               |                                 | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM2]</b><br>Темно-серый                                 |
|                                                               |                                 | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[AUTO]</b><br>AutoDIM | <b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый                           |
|                                                               |                                 | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[STEP]</b><br>StepDIM | <b>[HM4]</b><br>Светло-серый                                |
| Дополнительно                                                 |                                 |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Белый                                       |
|                                                               |                                 |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Бронза                                      |
|                                                               |                                 |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL)  |
|                                                               |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                |
|                                                               |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                |
| Проконсультируйтесь<br>с заводом-<br>изготовителем            |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                              |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                |
| Варианты корпуса<br>светильника                               |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                |
| <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое<br>покрытие                |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                |