



LL2012.682-EN-T2-700-840-ONOFF-EN-C1



[T2]

Тип II,  
Асимметричный,  
Боковой

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [T2] 130x85°  |
| Поток доставляемых люменов      | 7357 lm       |
| Номинальная входная мощность    | 70 W          |
| Цветовая температура            | 4000 K CRI 80 |
| Эффективность светильника       | 105 lm/W      |
| Лампа                           | 8 LED         |
| Порог цветоразличения           | 5 SDCM        |
| Рейтинг ошибок                  | B2-U0-G1      |
| Фотобиологическая безопасность  | Risk group 0  |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >60,000       |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >60,000       |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                             | Монтируется на поверхности                                                                                                           |
| Корпус                             | Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса                                                                               |
| Отделка                            | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием                                             |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                                                                        |
| Прокладка                          | Жидкий силикон                                                                                                                       |
| Линза / Отражатель                 | Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель                                                 |
| Стекло / Диффузор                  | На биологической основе, обогащенный диффузором бисфенола А                                                                          |
| Защита от ударов                   | IK08                                                                                                                                 |
| Защита от проникновения            | IP66                                                                                                                                 |
| Входное напряжение                 | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                     |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                                                              |
| Вес                                | 50.4 kg (3 m), 57.64 kg (4 m)                                                                                                        |
| Светодиодный модуль                | Многокристалльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником                                          |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                                                                    |
| Защита пускателя от перенапряжения | 6/6 kV                                                                                                                               |
| Коэффициент мощности               | > 0.95                                                                                                                               |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                                                                  |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                                                                           |
| Деталь опоры                       | Опоры поставляются с фланцевой пластиной. Фланцевую крышку и крепление можно заказать отдельно. Встроенное основание является опцией |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 20.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

# Опоры (Включая)

## Специальные опоры для изделия с фланцевой пластиной



| Код варианта     | Высота | Диаметр /<br>Размеры | Диаметр<br>патрубка |
|------------------|--------|----------------------|---------------------|
| PAFD.R01.T002-H3 | 3m     | 186*120mm            |                     |
| PAFD.R01.T002-H4 | 4m     | 186*120mm            |                     |

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять  
технические характеристики без  
предварительного письменного уведомления.  
Издание: 20.05.2024. Для получения текущей  
версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все  
значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности  
(допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с  
соответствующими стандартами IES, CIE и  
применимыми стандартами.

|                                                  |  |            |  |            |  |
|--------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                                 |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                             |  | Примечание |  |            |  |
| LL2012.682-EN-T2-700-840-ONOFF-EN-C1-__-__-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                                                                                       | Номинальная<br>входная мощность                     | Цветовая<br>температура                                                                         | Контроль                 | Цвета изделия                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T2]</b><br>Тип II,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 130x85°                                             | <b>[700]</b><br>70 W                                | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80                                                                   | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Черный                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                           |                                                     | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 |                          | <b>[HM2]</b><br>Темно-серый<br><b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый<br><b>[HM4]</b><br>Светло-серый<br><b>[HM5]</b><br>Белый<br><b>[HM6]</b><br>Бронза<br><b>[CC]</b><br>Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL) |
| Высота                                                                                                    | Дополнительно                                       |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>[H3]</b><br>3m<br><b>[H4]</b><br>4m<br><b>[HC]</b><br>Нестандартная<br>высота (пожалуйста,<br>укажите) | Проконсультируетес<br>ь с заводом-<br>изготовителем |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                           | <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                    |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                           | Варианты корпуса<br>светильника                     |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                           | <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое<br>покрытие      |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                   |