



LB6053.509-US-SYM-3L-700-830-UNI-C1



[SYM-3L]

Symmetrisch,
Sondereffekt: 3
Linien

Variante

Lichtverteilung	[SYM-3L] 38x117°
Bemessungslichtstrom	1586 lm
Bemessungsleistung	29 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 80
Leuchteffizienz	56 lm/W
Lampe	3 LED
MacAdam-Ellipse	4 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>72,600
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>72,600


Optionen

Technische Information

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Flüssiges Silikon
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK05
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	120-277V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	89.5 lbs
LED Modul	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	6/6 kV
Leistungsfaktor	> 0.95
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C


Zubehör (Bitte separat bestellen)

Verankerungen



90CJ003
90CJ003

Flanschabdeckungen



C1J2K
C1J2K

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					
LB6053.509-US-SYM-3L-700-830-__-UNI-C1-__-__							

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SYM-3L] Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien - 38x117°	[700] 29 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Schwarz
	[1050] 42 W	[827] 2700 K CRI 80	[0-10V] 0-10V	[HM2] Dunkelgrau
		[740] 4000 K CRI 70		[HM3] Anthrazitgrau
		[840] 4000 K CRI 80		[HM4] Hellgrau
				[HM5] Weiß
				[HM6] Bronze
				[CC] Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			
Leuchtenkörperoptionen	Verankerungen			
	[90CJ003] 90CJ003			
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung	Flanschabdeckungen			
	[C1J2K] C1J2K			