

HANDRA Side - Ø48 mm

CE UK CA IK10 IP65




LH5005.595-EN-SLSH-700-830-CC-3V-350-C3



22 mm
55/64"



40 mm
1 37/64"



Опции

Техническая информация

Корпус	Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий
Отделка	Предварительная обработка хромом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкостная прокладка
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью
Стекло / Диффузор	Диффузор PMMA Нестандартной Конструкции
Защита от ударов	IK10
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	3 Vdc (Max) 350 mA
Класс изоляции	Class III
Вес	0.05 kg
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внешний светодиодный драйвер
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-25...50°C
Кабель	0.2 м гибкого кабеля
Размеры упаковочной коробки	7*7*7 cm

Notes

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: Некоторые варианты будут доставлены быстрее. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом.


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 20.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)


Монтажные принадлежности



DALI & On/Off driver within an IP67 box for 1 to 6 HANDRA modules

007502063

Монтажные принадлежности



DALI & On/Off driver within an IP67 box for 7 to 15 HANDRA modules

007502064

Монтажные принадлежности



DALI & On/Off driver within an IP67 box for 16 to 35 HANDRA modules

007502065

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LH5005.595-EN-SLSH-700-830-__-CC-3V-350-C3-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SLSH] Линейный, боковой - 42x54°	[350] 1 W	[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI	[HM1] Черный [HM2] Темно-серый [HM3] Антрацитово-серый [HM4] Светло-серый [HM5] Белый [HM6] Бронза [CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Аксессуары (Заказывается отдельно)				
Монтажные принадлежности				
[007502063] DALI & On/Off driver within an IP67 box for 1 to 6 HANDRA modules [007502064] DALI & On/Off driver within an IP67 box for 7 to 15 HANDRA modules [007502065] DALI & On/Off driver within an IP67 box for 16 to 35 HANDRA modules				