




SPARK ST Duo

CE UK CA IK07 IP66



LB8044.529-EN-M-500-927-CC-36V-500-C3



[M]
Medium

Variante

Lichtverteilung	[M] 60°
Bemessungslichtstrom	1570 lm
Bemessungsleistung	22 W
Farbtemperatur	2700 K CRI 90
Leuchteneffizienz	78 lm/W
Lampe	2 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
BUG-Bewertung	B1-U0-G0
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>50000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>50000

Optionen

Technische Information

Montage	Montierbar auf Oberfläche
Klappwinkel	+90°/0°
Drehwinkel	0°/+355°
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Gerändelte Oberfläche aus schwarz eloxiertem Aluminium und Körper in Chromatiumwandlungsvorbehandlung, gefolgt von elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Edelstahl (AISI 316L)
Dichtung	EPDM Dichtung (Shore A 25-30)
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK07
IP-Schutzart	IP66
Eingangsspannung	36 Vdc (Max) 500 mA
Isolationsklasse	Class III
Gewicht	1.8 kg
LED Modul	Hocheffiziente COB-LED mit langer Zuverlässigkeit
Treiber	Externer LED Treiber
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,4m flexibles Kabel
Notes	Für 3000K 90CRI-Anfragen wenden Sie sich bitte an das Werk.

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 21.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Optische Zubehöre




Visor for SPARK
101652204

Optische Zubehöre




Snoot for SPARK
101652202

Montagezubehör



**DALI & On/Off
driver within an
IP67 box for
SPARK Duo**
007502122

Verankerungen



628I004
628I004

Projektname					Art		Menge	
Datum		Anmerkung						

LB8044.529-EN-M-500-927-__-CC-36V-500-C3-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[M] Medium - 60°	[500] 22 W	[927] 2700 K CRI 90		[HM1] Schwarz 
[VN] Sehr eng - 18°		[830] 3000 K CRI 80		[HM2] Dunkelgrau 
[N] Eng - 24°		[930] 3000 K CRI 90		[HM3] Anthrazitgrau 
[MN] Medium, eng - 36°				[HM4] Hellgrau 
				[HM5] Weiß 
				[HM6] Bronze 
				[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)

Höhe	Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)
[H0.60] 60cm [H0.90] 90cm [HC] Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben)	Lichtleistung	Optische Zubehöre
	[BCF] Blue Colour Filter	[101652204] Visor for SPARK
	[GCF] Grüner Farbfilter	[101652202] Snoot for SPARK
	[HNY] Honeycomb	Montagezubehör
	[OCF] Orangefarbener Farbfilter	[007502122] DALI & On/Off driver within an IP67 box for SPARK Duo
	[RCF] Roter Farbfilter	Verankerungen
	[YCF] Gelber Farbfilter	[628I004] 628I004
	Leuchtenkörperoptionen	
	[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung	

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 21.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.