



LF8017.693-EN-M-700-830-EN-C1

[M]
Orta

Varyant

Işık dağılımı	[M] 60°
Işık çıkış akısı	615 lm
Ölçülen giriş gücü	10 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 80
Armatür etkinliği	61 lm/W
Lamba	1 LED
Renk Sapması	5 SDCM
BUG derecelendirmesi	B1-U0-G0
Ömür L90B50 (saat)	>72,600
Ömür L80B50 (saat)	>72,600


Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Bir braket (standart) veya yer kazığı (isteğe bağlı) ile yüzeye monte edilebilir
Eğim açısı	+60°/-30°
Gövde	Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikonlu kauçuk
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama [S] [N], Yüksek optik verimli PMMA lens [MN] [M]
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Rüzgar yakalama alanı (EPA)	0.02 m ²
Ağırlık	1.52 kg
LED modül	Metal PCB üzerine dizgilenmiş yüksek güçlü LED çipler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	1/1 kV
Güç faktörü	> 0.91
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-25...50°C
Kablo	0.4 m esnek kablo

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Montaj aksesuarları



Kazık

160405040

Optik aksesuarlar



PUNTO S için vizör

007502282

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LF8017.693-EN-M-700-830-__-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[M] Orta - 60°	[700] 10 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
[S] Spot - 7°		[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Koyu gri
[N] Dar - 26°		[740] 4000 K CRI 70		[HM3] Antrasit gri
[MN] Orta dar - 42°		[840] 4000 K CRI 80		[HM4] Açık gri
				[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)			
Fabrikaya danışın	Montaj aksesuarları			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[160405040] Kazık			
Armatür gövde seçenekleri	Optik aksesuarlar			
[DPC] Çifte elektrostatik boyama	[007502282] PUNTO S için vizör			