



PUNTO S Ex

CE UK CA IK08 IP65



LF8030.693-EN-S-700-840-EN-C1



[S]
Spot

Varyant

Işık dağılımı	[S] 7°
Işık çıkış akısı	953 lm
Ölçülen giriş gücü	10 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 80
Armatür etkinliği	91 lm/W
Lamba	1 LED
Renk Sapması	5 SDCM
BUG derecelendirmesi	B1-U0-G0
Ömür L90B50 (saat)	>72,600
Ömür L80B50 (saat)	>72,600

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Bir sabit taban ile yere monte edilebilir
Eğim açısı	+60°/-30°
Gövde	Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikonlu kauçuk
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama [S] [N], Yüksek optik verimli PMMA lens [MN] [M]
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	1.57 kg
LED modül	Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	1/1 kV
Güç faktörü	> 0.91
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Kablo	0.4 m esnek kablo

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Optik aksesuarlar



PUNTO S için vizör

007502282

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LF8030.693-EN-S-700-840-__-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[S] Spot - 7°	[700] 10 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
[N] Dar - 26°		[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Koyu gri
[MN] Orta dar - 42°		[830] 3000 K CRI 80		[HM3] Antrasit gri
[M] Orta - 60°		[740] 4000 K CRI 70		[HM4] Açık gri
				[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar	Aksesuarlar (<i>Ayrı sipariş edilecek</i>)			
Fabrikaya danışın	Optik aksesuarlar			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[007502282] PUNTO S için vizör			
Armatür gövde seçenekleri				
[DPC] Çifte elektrostatik boyama				