



# PUNTO S W

CE UK CA IK08 IP65



LW8017.693-EN-N-700-827-EN-C1



[N]  
Dar

## Varyant

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Işık dağılımı        | [N] 26°       |
| Işık çıkış akısı     | 837 lm        |
| Ölçülen giriş gücü   | 10 W          |
| Renk sıcaklığı       | 2700 K CRI 80 |
| Armatür etkinliği    | 82 lm/W       |
| Lamba                | 1 LED         |
| Renk Sapması         | 5 SDCM        |
| BUG derecelendirmesi | B1-U0-G0      |
| Ömür L90B50 (saat)   | >72,600       |
| Ömür L80B50 (saat)   | >72,600       |

## Seçenekler

### Teknik bilgi

|                               |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Duvara monte edilebilir                                                                         |
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde                                          |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                                     |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                                    |
| Conta                         | Silikonlu kauçuk                                                                                |
| Lens / Reflektör              | Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama<br>[S] [N], Yüksek optik verimli PMMA lens [MN] [M] |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                                           |
| Darbe koruması                | IK08                                                                                            |
| Koruma sınıfı                 | IP65                                                                                            |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                                                |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                                         |
| Ağırlık                       | 1.27 kg                                                                                         |
| LED modül                     | Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler                                            |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                                               |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 1/1 kV                                                                                          |
| Güç faktörü                   | > 0.91                                                                                          |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                                                |
| Çalışma sıcaklığı             | -25...50°C                                                                                      |
| Kablo                         | 0.2 m esnek kablo                                                                               |

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

---

Optik aksesuarlar



**PUNTO S için vizör**

007502282

|                                        |  |     |  |        |  |
|----------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                             |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                  |  | Not |  |        |  |
| LW8017.693-EN-N-700-827-__-EN-C1-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                    | Ölçülen giriş gücü                           | Renk sıcaklığı                | Kontrol                  | Ürün renkleri                                         |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>[N]</b><br>Dar - 26°          | <b>[700]</b><br>10 W                         | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Siyah                                 |
| <b>[S]</b><br>Spot - 7°          |                                              | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM2]</b><br>Koyu gri                              |
| <b>[MN]</b><br>Orta dar - 42°    |                                              | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 |                          | <b>[HM3]</b><br>Antrasit gri                          |
| <b>[M]</b><br>Orta - 60°         |                                              | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 |                          | <b>[HM4]</b><br>Açık gri                              |
|                                  |                                              |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Beyaz                                 |
|                                  |                                              |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Bronz                                 |
|                                  |                                              |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| Ekstralar                        | Aksesuarlar ( <i>Ayrı sipariş edilecek</i> ) |                               |                          |                                                       |
| Fabrikaya danışın                | Optik aksesuarlar                            |                               |                          |                                                       |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz | <b>[007502282]</b><br>PUNTO S için vizör     |                               |                          |                                                       |