


LF8018.694-US-S-700-830-UNI-C1



[S]
Пятно

Вариант

Распределение света	[S] 7°
Поток доставляемых люменов	2484 lm
Номинальная входная мощность	27 W
Цветовая температура	3000 K CRI 80
Эффективность светильника	96 lm/W
Лампа	3 LED
Порог цветоразличения	5 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>72,600
Срок службы L80B50 (час)	>72,600

Опции

Техническая информация

Монтаж	Поверхность монтируется с помощью кронштейна (стандарт) или шипа (опционально)
Угол наклона	+60°/-30°
Корпус	Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силиконовая резина
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высоким коэффициентом отражения [S] [N], линза ПММА с высокой оптической эффективностью [MN] [M]
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	120-277V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Зона улавливания ветра (EPA)	0.32 ft²
Вес	9.1 lbs
Светодиодный модуль	Многокристалльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	10/6 kV
Коэффициент мощности	> 0.95
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0.4 м гибкого кабеля

Аксессуары (Заказывается отдельно)


Монтажные принадлежности



Spike

160405040

Оптические принадлежности



Snoot for PUNTO

007502216

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LF8018.694-US-S-700-830-__-UNI-C1-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[S] Пятно - 7°	[700] 27 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный
[N] Узкий - 26°		[827] 2700 K CRI 80	[0-10V] 0-10V	[HM2] Темно-серый
[MN] Средний узкий - 42°		[740] 4000 K CRI 70		[HM3] Антрацитово-серый
[M] Средний - 60°		[840] 4000 K CRI 80		[HM4] Светло-серый
				[HM5] Белый
				[HM6] Бронза
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Варианты корпуса светильника	Монтажные принадлежности			
[DPC] Двойное порошковое покрытие	[160405040] Spike			
	Оптические принадлежности			
	[007502216] Snoot for PUNTO			