






LD8020.693-US-N-700-830-UNI-C1



[N]  
Dar

### Varyant

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Işık dağılımı        | [N] 26°       |
| Işık çıkış akısı     | 849 lm        |
| Ölçülen giriş gücü   | 10 W          |
| Renk sıcaklığı       | 3000 K CRI 80 |
| Armatür etkinliği    | 84 lm/W       |
| Lamba                | 1 LED         |
| Renk Sapması         | 5 SDCM        |
| BUG derecelendirmesi | B1-U0-G0      |
| Ömür L90B50 (saat)   | >72,600       |
| Ömür L80B50 (saat)   | >72,600       |

### Seçenekler

### Teknik bilgi

|                               |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Tavana monte edilebilir                                                                         |
| Gövde                         | Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde                                     |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                                     |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                                    |
| Conta                         | Sıvı silikon                                                                                    |
| Lens / Reflektör              | Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama<br>[S] [N], Yüksek optik verimli PMMA lens [MN] [M] |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                                           |
| Darbe koruması                | IK07                                                                                            |
| Koruma sınıfı                 | IP65                                                                                            |
| Giriş gerilimi                | 120-277V 50/60Hz                                                                                |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                                         |
| Ağırlık                       | 11.9 lbs                                                                                        |
| LED modül                     | Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler                                            |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                                               |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 10/6 kV                                                                                         |
| Güç faktörü                   | > 0.95                                                                                          |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                                                |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                                      |
| Kablo                         | 0.2 m esnek kablo                                                                               |

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

---

Optik aksesuarlar



**VEGA S için vizör**

100708016

|                                         |  |     |  |        |  |
|-----------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                              |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                   |  | Not |  |        |  |
| LD8020.693-US-N-700-830-__-UNI-C1-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                              | Ölçülen giriş gücü                           | Renk sıcaklığı                | Kontrol                  | Ürün renkleri                                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>[N]</b><br>Dar - 26°                    | <b>[700]</b><br>10 W                         | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Siyah                                 |
| <b>[S]</b><br>Spot - 7°                    |                                              | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[0-10V]</b><br>0-10V  | <b>[HM2]</b><br>Koyu gri                              |
| <b>[MN]</b><br>Orta dar - 42°              |                                              | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 |                          | <b>[HM3]</b><br>Antrasit gri                          |
| <b>[M]</b><br>Orta - 60°                   |                                              | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 |                          | <b>[HM4]</b><br>Açık gri                              |
|                                            |                                              |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Beyaz                                 |
|                                            |                                              |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Bronz                                 |
|                                            |                                              |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| Ekstralar                                  | Aksesuarlar ( <i>Ayrı sipariş edilecek</i> ) |                               |                          |                                                       |
| Armatür gövde seçenekleri                  | Optik aksesuarlar                            |                               |                          |                                                       |
| <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik boyama | <b>[100708016]</b><br>VEGA S için vizör      |                               |                          |                                                       |