






LD8020.693-US-S-700-830-UNI-C1



[S]
Spot

Varyant

Işık dağılımı	[S] 7°
Işık çıkış akısı	849 lm
Ölçülen giriş gücü	10 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 80
Armatür etkinliği	84 lm/W
Lamba	1 LED
Renk Sapması	5 SDCM
BUG derecelendirmesi	B1-U0-G0
Ömür L90B50 (saat)	>72,600
Ömür L80B50 (saat)	>72,600

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Tavana monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Sıvı silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama [S] [N], Yüksek optik verimli PMMA lens [MN] [M]
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK07
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	120-277V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	11.9 lbs
LED modül	Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	10/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.2 m esnek kablo

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Optik aksesuarlar



VEGA S için vizör

100708016

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LD8020.693-US-S-700-830-__-UNI-C1-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[S] Spot - 7°	[700] 10 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
[N] Dar - 26°		[827] 2700 K CRI 80	[0-10V] 0-10V	[HM2] Koyu gri
[MN] Orta dar - 42°		[740] 4000 K CRI 70		[HM3] Antrasit gri
[M] Orta - 60°		[840] 4000 K CRI 80		[HM4] Açık gri
				[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar	Aksesuarlar (<i>Ayrı sipariş edilecek</i>)			
Armatür gövde seçenekleri	Optik aksesuarlar			
[DPC] Çifte elektrostatik boyama	[100708016] VEGA S için vizör			