



LB7032.693-EN-SYM-3L-700-840-ONOFF-EN-C1



[SYM-3L]

Simetrik, Özel efekt:
3 çizgi

Varyant

Işık dağılımı	[SYM-3L] 165°
Işık çıkış akısı	506 lm
Ölçülen giriş gücü	10 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 80
Armatür etkinliği	50 lm/W
Lamba	1 LED
Renk Sapması	5 SDCM
BUG derecelendirmesi	B1-U2-G1
ULOR	3.5
Ömür L90B50 (saat)	>72,600
Ömür L80B50 (saat)	>72,600


Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Yüzeye monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama
Cam / Difüzör	Özel Tasarım PMMA Difüzör
Darbe koruması	IK05
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	2.52 kg
LED modül	Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	1/1 kV
Güç faktörü	> 0.91
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-25...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Ankrajlar



612J014

612J014

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB7032.693-EN-SYM-3L-700-840-ONOFF-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SYM-3L] Simetrik, Özel efekt: 3 çizgi - 165°	[700] 10 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
[SYM-3L] Simetrik, Özel efekt: 3 çizgi - 360x165°		[827] 2700 K CRI 80		[HM2] Koyu gri
		[830] 3000 K CRI 80		[HM3] Antrasit gri
		[740] 4000 K CRI 70		[HM4] Açık gri
				[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Yükseklik	Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)		
[H0.30] 30cm	Armatür gövde seçenekleri	Ankrajlar		
[HC] Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)	[DPC] Çifte elektrostatik boyama	[612J014] 612J014		