



TURA 3x12 LED



IK08 IP66



LL2036.753-EN-T3-2-700-830-EN-C1



[T3]

Tip III, Asimetrik,
Kenara ışık atışı

Varyant

Işık dağılımı	[T3] 158x59°
Işık çıkış akısı	8688 lm
Ölçülen giriş gücü	80 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 80
Armatür etkinliği	108 lm/W
Lamba	36 LED
Renk Sapması	3 SDCM
BUG derecelendirmesi	B3-U1-G3
Ömür L90B50 (saat)	>102,000
Ömür L80B50 (saat)	>102,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Direk üzerine veya konsola monte edilebilir. Spigot: Ø60 mm x 100 mm
Eğim açısı	+15°/-15°
Gövde	Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP66
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Rüzgar yakalama alanı (EPA)	0.25 m ²
Ağırlık	10 kg
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Notes	Bu ürün, talep üzerine Yalıtım sınıfı (Sınıf II) ile tedarik edilebilir. Lütfen fabrika ile iletişime geçin.

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı
gizli tutuyoruz. Versiyon: 27.05.2024. Güncel versiyon için
ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans)
ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer
uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Direkler (Ayrı sipariş edilecek)

Flanş plakalı konik alüminyum direkler

Ürün kodu	Yükseklik	Çap / Boyutlar	Spigot çapı
PAFK.D114	3m, 4m, 5m m	Ø114mm	Ø60mm, Ø76mm mm
PAFK.D122	4m, 5m, 6m m	Ø122mm	Ø60mm, Ø76mm mm
PAFK.D148	6m, 7m, 8m m	Ø148mm	Ø60mm, Ø76mm mm
PAFK.D165	6m, 7m, 8m, 9m m	Ø165mm	Ø76mm, Ø90mm mm
PAFK.D180	10m, 8m, 9m m	Ø180mm	Ø76mm, Ø90mm mm
PAFK.D200	10m, 11m, 12m m	Ø200mm	Ø76mm, Ø90mm mm

Gömülü tabanlı konik alüminyum direkler

Ürün kodu	Yükseklik	Çap / Boyutlar	Spigot çapı
PABK.D114	3m, 4m, 5m m	Ø114mm	Ø60mm, Ø76mm mm
PABK.D122	4m, 5m, 6m, 7m m	Ø122mm	Ø60mm, Ø76mm mm
PABK.D148	6m, 7m, 8m m	Ø148mm	Ø60mm, Ø76mm mm
PABK.D165	6m, 7m, 8m, 9m m	Ø165mm	Ø76mm, Ø90mm mm
PABK.D180	10m, 8m, 9m m	Ø180mm	Ø76mm, Ø90mm mm
PABK.D200	10m, 11m, 12m m	Ø200mm	Ø76mm, Ø90mm mm

Flanş plakalı silindirik alüminyum direkler

Ürün kodu	Yükseklik	Çap / Boyutlar	Spigot çapı
PAFC.D114	3m, 4m, 5m m	Ø114mm	Ø114mm mm
PAFC.D122	3m, 4m, 5m, 6m m	Ø122mm	Ø122mm mm
PAFC.D148	6m, 7m, 8m m	Ø148mm	Ø148mm mm
PAFC.D165	6m, 7m, 8m, 9m m	Ø165mm	Ø165mm mm

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LL2036.753-EN-T3-2-700-830-__-EN-C1-__-__-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 158x59°	[700] 80 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM3] Antrasit gri
[P4] Özel yaya yolu dağılımı - 22x77°		[730] 3000 K CRI 70	[DALI] DALI	[HM4] Açık gri
[T1] Tip I, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 113x48°		[740] 4000 K CRI 70	[AUTO] AutoDIM	[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 137x52°			[STEP] StepDIM	
[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 150x60°				
[T2BL] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı, Arka ışık kalkanı ile - 128x48°				
[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 143x68°				
[T3BL] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı, Arka ışık kalkanı ile - 128x50°				
[T4] Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı - 121x70°				
[T4BL] Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı, Arka ışık kalkanı ile - 127x32°				
Ekstralar				

Baęlanırlık
[NM7] NEMA soketi - 7 Giriřli
Iřık ıkıřı
[CLO] Sabit ıřık ıkıřı
Fabrikaya danıřın
[C2] Class II
[UNI] 120-277V 50/60Hz
Armatr gvde seenekleri
[DPC] ifte elektrostatik boyama