


LB6068.570-EN-SLFB-350-827-ONOFF-EN-C1



[SLFB]

Spezial, linear,
Vorwärts gerichtet

Variante

Lichtverteilung	[SLFB] 65x70°
Bemessungslichtstrom	1792 lm
Bemessungsleistung	20 W
Farbtemperatur	2700 K CRI 80
Leuchteffizienz	89 lm/W
Lampe	8 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
BUG-Bewertung	B1-U0-G1
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>42,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>42,000


Optionen

Technische Information

Montage	Montierbar auf Oberfläche
Gehäuse	Korrosionsbeständiges, marinetaugliches, stranggepresstes Aluminiumgehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Flüssiges Silikon
Linse/Reflektor	Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen,
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	4,11 kg (0.25 m), 5,67 kg (0.8 m)
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	1/1 kV
Leistungsfaktor	> 0.90
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,5m flexibles Kabel
Notes	3000 K oder wärmer CCT muss für die International Dark-Sky Association-Zertifizierung ausgewählt werden.

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Verankerungen



628I000

628I000

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LB6068.570-EN-SLFB-350-827-ONOFF-EN-C1-__-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben	
[SLFB] Spezial, linear, Vorwaerts gerichtet - 65x70°	[350] 20 W	[827] 2700 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Schwarz	
	[700] 40 W	[822] 2200 K CRI 80		[HM2] Dunkelgrau	
		[830] 3000 K CRI 80		[HM3] Anthrazitgrau	
		[740] 4000 K CRI 70		[HM4] Hellgrau	
		[840] 4000 K CRI 80		[HM5] Weiß	
				[HM6] Bronze	
				[CC] Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)	
Höhe	Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			
[H0.25] 25cm	Bitte kontaktieren Sie uns	Verankerungen			
	[EK] Notfallkoffer	[628I000] 628I000			
	[MS] Bewegungssensor				
	Leuchtenkörperoptionen				
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung					