



LB7035.585-EN-SLSB-350-840-EN-C1



[SLSB]

Spezial. linear,
Seitwärts gerichtet

Variante

Lichtverteilung	[SLSB] 145x45°
Bemessungslichtstrom	497 lm
Bemessungsleistung	5 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 80
Leuchteffizienz	99 lm/W
Lampe	2 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
BUG-Bewertung	B0-U0-G0
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>42,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>42,000


Optionen

Technische Information

Montage	Montierbar auf Oberfläche
Klappwinkel	+135°/0°
Gehäuse	Korrosionsbeständiges, marinetaugliches, stranggepresstes Aluminiumgehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Flüssiges Silikon
Linse/Reflektor	Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen, Getempertes Sicherheitsglas
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	4,50 kg (0,35 m), 6,0 kg (0,8 m)
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	1/1 kV
Leistungsfaktor	> 0,90
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,5m flexibles Kabel
Notes	SCHNELLER VERSAND: Einige Varianten werden schneller geliefert. Bitte wenden Sie sich an das Werk.

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Verankerungen



628I000

628I000

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LB7035.585-EN-SLSB-350-840-__-EN-C1-__-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SLSB] Spezial. linear, Seitwärts gerichtet - 145x45°	[350] 5 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Schwarz 
	[700] 10 W	[822] 2200 K CRI 80 [827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70	[DALI] DALI	[HM2] Dunkelgrau  [HM3] Anthrazitgrau  [HM4] Hellgrau  [HM5] Weiß  [HM6] Bronze  [CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Höhe	Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)		
[H0.80] 80cm [HC] Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben)	Bitte kontaktieren Sie uns	Verankerungen		
	[EK] Notfallkoffer [MS] Bewegungssensor [UNI] 120-277V 50/60Hz	[628I000] 628I000		
	Leuchtenkörperoptionen			
	[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung			