


LT2037.885-EN-T-ASYM-A-500-740-EN-C1



[T-ASYM-A]  
Tünel, Asimetrik, Tip  
A

## Varyant

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Işık dağılımı      | [T-ASYM-A]    |
| Işık çıkış akısı   | 19075 lm      |
| Ölçülen giriş gücü | 122 W         |
| Renk sıcaklığı     | 4000 K CRI 70 |
| Armatür etkinliği  | 156 lm/W      |
| Lamba              | 80 LED        |
| Renk Sapması       | 4 SDCM        |
| Ömür L90B50 (saat) | >102,000      |
| Ömür L80B50 (saat) | >102,000      |

## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                               |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Standart kayış bağlantısı. Kayar montaj braketi seçeneği ekstra olarak sunuluyor                             |
| Gövde                         | Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde                                                  |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                                                  |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                                                 |
| Conta                         | Silikon                                                                                                      |
| Lens / Reflektör              | Yüksek optik verimli PMMA lens                                                                               |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                                                        |
| Darbe koruması                | IK08                                                                                                         |
| Koruma sınıfı                 | IP66                                                                                                         |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                                                             |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                                                      |
| Ağırlık                       | 10.06 kg                                                                                                     |
| LED modül                     | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler                                                              |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                                                            |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 10/6 kV                                                                                                      |
| Güç faktörü                   | > 0.95                                                                                                       |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                                                             |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                                                   |
| Kablo                         | 1 m halojensiz kablo                                                                                         |
| Notes                         | Bu ürün, talep üzerine Yalıtım sınıfı (Sınıf II) ile tedarik edilebilir. Lütfen fabrika ile iletişime geçin. |

|                                                        |  |     |  |        |  |
|--------------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                             |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                                  |  | Not |  |        |  |
| LT2037.885-EN-T-ASYM-A-500-740-__-EN-C1-__-__-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                    | Ölçülen giriş gücü    | Renk sıcaklığı                | Kontrol                  | Ürün renkleri                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T-ASYM-A]</b><br>Tünel, Asimetrik, Tip A     | <b>[500]</b><br>122 W | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[CC]</b> <br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| <b>[T-ASYM-B]</b><br>Tünel, Asimetrik, Tip B     | <b>[700]</b><br>171 W | <b>[730]</b><br>3000 K CRI 70 | <b>[0-10V]</b><br>0-10V  | <b>[7035]</b> <br>Açık gri (RAL 7035)                  |
| <b>[T-ASYM-C]</b><br>Tünel, Asimetrik, Tip C     | <b>[500]</b><br>114 W | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    |                                                                                                                                           |
| <b>[T-ASYM-D]</b><br>Tünel, Asimetrik, Tip D     | <b>[350]</b><br>77 W  |                               | <b>[AUTO]</b><br>AutoDIM |                                                                                                                                           |
| <b>[T-CB-A]</b><br>Tünel, Karşı aç, Tip A        | <b>[350]</b><br>76 W  |                               | <b>[STEP]</b><br>StepDIM |                                                                                                                                           |
| <b>[T-CB-B]</b><br>Tünel, Karşı ışık atış, Tip B | <b>[350]</b><br>86 W  |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[T-SYM-A]</b><br>Tünel, Simetrik, Tip A       | <b>[500]</b><br>112 W |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[T-SYM-C]</b><br>Tünel, Simetrik, Tip C       | <b>[350]</b><br>85 W  |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[T-SYM-D]</b><br>Tünel, Simetrik, Tip D       |                       |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>Ekstralar</b>                                 |                       |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>Extra gerilim koruyucu</b>                    |                       |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[SP10]</b><br>10 kV                           |                       |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>Işık çıkışı</b>                               |                       |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[CLO]</b><br>Sabit ışık çıkışı                |                       |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>Fabrikaya danışın</b>                         |                       |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[C2]</b><br>Class II                          |                       |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                 |                       |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>Armatür gövde seçenekleri</b>                 |                       |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik boyama       |                       |                               |                          |                                                                                                                                           |