




LT2037.887-EN-T-ASYM-A-500-740-EN-C1



[T-ASYM-A]

Tunnel,
Asymmetrisch, Typ A

Variante

Lichtverteilung	[T-ASYM-A]
Bemessungslichtstrom	45785 lm
Bemessungsleistung	294 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 70
Leuchteffizienz	156 lm/W
Lampe	192 LED
MacAdam-Ellipse	4 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>102,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>102,000

Optionen

Technische Information

Montage	Standard-Bandverbindung.
Gehäuse	Seitenmontagehalterung ist optional und extra Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß- Gehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Verbindungselemente	Silikon
Dichtung	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Linse/Reflektor	Getempertes Sicherheitsglas
Glas/Diffuser	IK08
IK-Schutzart	IP66
IP-Schutzart	220-240V 50/60Hz
Eingangsspannung	Class I
Isolationsklasse	18.75 kg
Gewicht	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
LED Modul	Eingebauter LED Treiber
Treiber	10/6 kV
Überspannungsschutz	> 0.95
Leistungsfaktor	Einführung für 1 Kabel
Durchgangsverdrahtung	-40...50°C
Betriebstemperatur	1,0m halogenfreies Kabel
Kabel	Dieses Produkt kann auf Anfrage mit Isolationsklasse (Klasse II) geliefert werden. Bitte wenden Sie sich an das Werk.
Notes	

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LT2037.887-EN-T-ASYM-A-500-740-__-EN-C1-__-__-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[T-ASYM-A] Tunnel, Asymmetrisch, Typ A	[500] 294 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
[T-ASYM-B] Tunnel, Asymmetrisch, Typ B	[350] 206 W	[730] 3000 K CRI 70	[0-10V] 0-10V	[7035]  Lichtgrau (RAL 7035)
[T-ASYM-C] Tunnel, Asymmetrisch, Typ C	[350] 205 W	[830] 3000 K CRI 80	[DALI] DALI	
[T-ASYM-D] Tunnel, asymmetrisch, Typ D	[500] 273 W		[AUTO] AutoDIM	
[T-CB-A] Tunnel, Counter beam, Typ A	[500] 274 W		[STEP] StepDIM	
[T-CB-B] Tunnel, Gegenträger, Typ B	[700] 410 W			
[T-SYM-A] Tunnel, Symmetrisch, Typ A	[700] 411 W			
[T-SYM-B] Tunnel, Symmetrisch, Typ B	[500] 293 W			
[T-SYM-C] Tunnel, Symmetrisch, Typ C	[350] 185 W			
[T-SYM-D] Tunnel, symmetrisch, Typ D	[350] 186 W			
	[700] 412 W			
	[500] 275 W			
Sonderausstattunge n				

Externer Überspannungsschutz
[SP10] 10 kV
Lichtleistung
[CLO] Konstante Lichtleistung
Bitte kontaktieren Sie uns
[C2] Class II
[UNI] 120-277V 50/60Hz
Leuchtenkörperoptionen
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung