


REGIO 4 Module

CE UK CA IK08 IP66



LF8032.524-EN-N2-700-957-EN-C1



DURDURULA
N

Varyant

Işık çıkış akısı	107520 lm
Ölçülen giriş gücü	916 W
Renk sıcaklığı	5700 K CRI 90
Armatür etkinliği	117 lm/W
Lamba	432 LED
Renk Sapması	4 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>102,000
Ömür L80B50 (saat)	>102,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Bir braket ile yüzeye monte edilebilir
Eğim açısı	+45°/-45°
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikonlu kauçuk
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP66
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	42.35 kg
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Harici LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	10/10 kV
Güç faktörü	> 0.99
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	1 m esnek kablo
Notes	Lütfen bu ürünün tedarik süresiyle ilgili satış departmanı ile iletişime geçin.

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LF8032.524-EN-N2-700-957-__-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[I] - 26°	[700] 916 W	[957] 5700 K CRI 90	[ONOFF] On/Off	[HM3] Antrasit gri 
[EL] Eliptik - 15x40°		[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM4] Açık gri 
[N] Dar - 22°		[830] 3000 K CRI 80		[CC]  Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
[MN] Orta dar - 30°		[740] 4000 K CRI 70		
[M] Orta - 50°		[840] 4000 K CRI 80		
[W] Geniş - 111°				
Ekstralar				
Fabrikaya danışın				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				
Armatür gövde seçenekleri				
[DPC] Çifte elektrostatik boyama				