

# GOLEDO-T 64 LED

UK  
CA

IK08 IP66



LT2037.767-EN-T-CB-A-500-730-EN-C1



[T-CB-A]

Tunnel, Counter  
beam, Typ A

## Variante

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Lichtverteilung</b>             | [T-CB-A]      |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>        | 13620 lm      |
| <b>Bemessungsleistung</b>          | 91 W          |
| <b>Farbtemperatur</b>              | 3000 K CRI 70 |
| <b>Leuchteffizienz</b>             | 149 lm/W      |
| <b>Lampe</b>                       | 64 LED        |
| <b>MacAdam-Ellipse</b>             | 3 SDCM        |
| <b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b> | >102,000      |
| <b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b> | >102,000      |

## Optionen

## Technische Information

|                              |                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montage</b>               | Standard-Bandverbindung.<br>Seitenmontagehalterung ist optional und extra                                                   |
| <b>Gehäuse</b>               | Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß-<br>Gehäuse                                                                        |
| <b>Beschichtung</b>          | Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit<br>anschließender elektrostatischer<br>Pulverbeschichtung                          |
| <b>Verbindungselemente</b>   | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                                                         |
| <b>Dichtung</b>              | Silikon                                                                                                                     |
| <b>Linse/Reflektor</b>       | PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz                                                                                    |
| <b>Glas/Diffuser</b>         | Getempertes Sicherheitsglas                                                                                                 |
| <b>IK-Schutzart</b>          | IK08                                                                                                                        |
| <b>IP-Schutzart</b>          | IP66                                                                                                                        |
| <b>Eingangsspannung</b>      | 220-240V 50/60Hz                                                                                                            |
| <b>Isolationsklasse</b>      | Class I                                                                                                                     |
| <b>Gewicht</b>               | 9.4 kg                                                                                                                      |
| <b>LED Modul</b>             | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB                                                                                       |
| <b>Treiber</b>               | Eingebauter LED Treiber                                                                                                     |
| <b>Überspannungsschutz</b>   | 10/6 kV                                                                                                                     |
| <b>Leistungsfaktor</b>       | > 0.95                                                                                                                      |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b> | Einführung für 1 Kabel                                                                                                      |
| <b>Betriebstemperatur</b>    | -40...50°C                                                                                                                  |
| <b>Kabel</b>                 | 1,0m halogenfreies Kabel                                                                                                    |
| <b>Notes</b>                 | Dieses Produkt kann auf Anfrage mit<br>Isolationsklasse (Klasse II) geliefert werden. Bitte<br>wenden Sie sich an das Werk. |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen  
ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu  
ändern. Edition: 18.05.2024. Für die aktuelle  
Version besuchen Sie bitte heperlighting.com.  
Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und  
Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den  
entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen  
abgeleitet worden.

|             |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |

**LT2037.767-EN-T-CB-A-500-730-\_\_-EN-C1-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_**

| Lichtverteilung                                  | Bemessungsleistung    | Farbtemperatur                | Steuerung                | Produktfarben                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T-CB-A]</b><br>Tunnel, Counter beam, Typ A   | <b>[500]</b><br>91 W  | <b>[730]</b><br>3000 K CRI 70 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[CC]</b> <br>Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an) |
| <b>[T-ASYM-A]</b><br>Tunnel, Asymmetrisch, Typ A | <b>[700]</b><br>137 W | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[0-10V]</b><br>0-10V  | <b>[7035]</b> <br>Lichtgrau (RAL 7035)                                       |
| <b>[T-ASYM-B]</b><br>Tunnel, Asymmetrisch, Typ B | <b>[500]</b><br>142 W |                               | <b>[DALI]</b><br>DALI    |                                                                                                                                                                 |
| <b>[T-ASYM-C]</b><br>Tunnel, Asymmetrisch, Typ C | <b>[500]</b><br>92 W  |                               | <b>[AUTO]</b><br>AutoDIM |                                                                                                                                                                 |
| <b>[T-ASYM-D]</b><br>Tunnel, asymmetrisch, Typ D | <b>[500]</b><br>139 W |                               | <b>[STEP]</b><br>StepDIM |                                                                                                                                                                 |
| <b>[T-CB-B]</b><br>Tunnel, Gegenträger, Typ B    | <b>[500]</b><br>141 W |                               |                          |                                                                                                                                                                 |
| <b>[T-SYM-A]</b><br>Tunnel, Symmetrisch, Typ A   | <b>[350]</b><br>62 W  |                               |                          |                                                                                                                                                                 |
| <b>[T-SYM-B]</b><br>Tunnel, Symmetrisch, Typ B   | <b>[350]</b><br>96 W  |                               |                          |                                                                                                                                                                 |
| <b>[T-SYM-C]</b><br>Tunnel, Symmetrisch, Typ C   | <b>[350]</b><br>95 W  |                               |                          |                                                                                                                                                                 |
| <b>[T-SYM-D]</b><br>Tunnel, symmetrisch, Typ D   | <b>[500]</b><br>138 W |                               |                          |                                                                                                                                                                 |
|                                                  | <b>[500]</b><br>143 W |                               |                          |                                                                                                                                                                 |
|                                                  | <b>[350]</b><br>94 W  |                               |                          |                                                                                                                                                                 |
|                                                  | <b>[350]</b><br>97 W  |                               |                          |                                                                                                                                                                 |
| <b>Sonderausstattungen</b>                       |                       |                               |                          |                                                                                                                                                                 |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Externer<br/>Überspannungsschutz</b>                    |
| <b>[SP10]</b><br>10 kV                                     |
| <b>Lichtleistung</b>                                       |
| <b>[CLO]</b><br>Konstante<br>Lichtleistung                 |
| <b>Bitte kontaktieren<br/>Sie uns</b>                      |
| <b>[C2]</b><br>Class II                                    |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                           |
| <b>Leuchtenkörperoptionen</b>                              |
| <b>[DPC]</b><br>Doppelte<br>elektrostatische<br>Lackierung |