



MINIMO 4x90°

CE UK CA IK10 IP67



LR9015.515-4x90-EN-C4-350-740-ONOFF-EN-C1



[C4-90]

Kontrollü, 4 taraf,
4x90°

Varyant

Işık dağılımı	[C4-90] 360x50°
Işık çıkış akısı	20 lm
Ölçülen giriş gücü	1.7 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 70
Armatür etkinliği	11 lm/W
Lamba	1 LED
Renk Sapması	4 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>102,000
Ömür L80B50 (saat)	>102,000


Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Yere gömme monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikonlu kauçuk
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Özel Tasarım PMMA Difüzör
Darbe koruması	IK10
Koruma sınıfı	IP67
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	0.6 kg
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	1/1 kV
Güç faktörü	> 0.60
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.3 m kauçuk izoleli kablo

Aksesuarlar (İçinde)

Montaj aksesuarları



**MINIMO-MINIKA
için Elektrik
Bağlantı Kutusu**

141901034

Montaj aksesuarları




**Plastic case for
MINIMO/MINIKA**

160401101

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Montaj aksesuarları



**Bağlantı seti - 5-
kutuplu**

141407400

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LR9015.515-4x90-EN-C4-350-740-ONOFF-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[C4-90] Kontrollü, 4 taraf, 4x90° - 360x50°	[350] 1.7 W	[740] 4000 K CRI 70 [827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah [HM2] Koyu gri [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [HM5] Beyaz [HM6] Bronz [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar	Aksesuarlar (<i>içinde</i>)	Aksesuarlar (<i>Ayrı sipariş edilecek</i>)		
Fabrikaya danışın	Montaj aksesuarları	Montaj aksesuarları		
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[141901034] MINIMO-MINIKA için Elektrik Bağlantı Kutusu	[141407400] Bağlantı seti - 5- kutuplu		
Armatür gövde seçenekleri				
[SS] Paslanmaz çelik gövde	[160401101] Plastic case for MINIMO/MINIKA			