


# REGIO 2 Module

CE UK CA IK08 IP66



LF8035.522-EN-M-700-740-EN-C1



[M]  
Orta

## Varyant

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Işık dağılımı      | [M] 50°       |
| Işık çıkış akısı   | 55459 lm      |
| Ölçülen giriş gücü | 459 W         |
| Renk sıcaklığı     | 4000 K CRI 70 |
| Armatür etkinliği  | 120 lm/W      |
| Lamba              | 216 LED       |
| Renk Sapması       | 4 SDCM        |
| Ömür L90B50 (saat) | >102,000      |
| Ömür L80B50 (saat) | >102,000      |

## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Bir braket ile yüzeye monte edilebilir                      |
| Eğim açısı                    | +45°/-45°                                                   |
| Gövde                         | Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                |
| Conta                         | Silikonlu kauçuk                                            |
| Lens / Reflektör              | Yüksek optik verimli PMMA lens                              |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                       |
| Darbe koruması                | IK08                                                        |
| Koruma sınıfı                 | IP66                                                        |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                            |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                     |
| Rüzgar yakalama alanı (EPA)   | 0.14 m²                                                     |
| Ağırlık                       | 19.14 kg                                                    |
| LED modül                     | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler             |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                           |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 10/10 kV                                                    |
| Güç faktörü                   | > 0.99                                                      |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                            |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                  |
| Kablo                         | 1 m esnek kablo                                             |

|                                           |  |     |  |        |  |
|-------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                     |  | Not |  |        |  |
| LF8035.522-EN-M-700-740-__-EN-C1-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                              | Ölçülen giriş gücü    | Renk sıcaklığı                | Kontrol                  | Ürün renkleri                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[M]</b><br>Orta - 50°                   | <b>[700]</b><br>459 W | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM3]</b><br>Antrasit gri                           |
| <b>[I]</b><br>- 26°                        | <b>[700]</b><br>460 W | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM4]</b><br>Açık gri                               |
| <b>[EL]</b><br>Eliptik - 15x40°            |                       | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 |                          | <b>[CC]</b> <br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| <b>[N]</b><br>Dar - 22°                    |                       | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[MN]</b><br>Orta dar - 30°              |                       | <b>[957]</b><br>5700 K CRI 90 |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[W]</b><br>Geniş - 111°                 |                       |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>Ekstralar</b>                           |                       |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>Fabrikaya danışın</b>                   |                       |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz           |                       |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>Armatür gövde seçenekleri</b>           |                       |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik boyama |                       |                               |                          |                                                                                                                                           |