



PINA W Duo



IK06 IP65



LW8033.003-US-M-M-927-UNI-C1



[M]
Orta

Varyant

Işık dağılımı	[M] 60°
Işık çıkış akısı	735 lm
Ölçülen giriş gücü	15 W
Renk sıcaklığı	2700 K CRI 90
Armatür etkinliği	49 lm/W
Lamba	2 LAMP
Renk Sapması	5 SDCM

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Duvara monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemleri ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK06
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	120-277V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	0.9 lbs
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Güç faktörü	> 0.93
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Kablo	0.2 m esnek kablo

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LW8033.003-US-M-M-927-__-UNI-C1-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[M] Orta - 60°	[I] 15 W	[927] 2700 K CRI 90	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
[VN] Çok dar - 10°		[930] 3000 K CRI 90	[PD] Phase dimming	[HM2] Koyu gri
[N] Dar - 25°		[940] 4000 K CRI 90		[HM3] Antrasit gri
[MN] Orta dar - 36°				[HM4] Açık gri
				[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)