


GOLEDO-IN 40 LED



UL US IK08 IP66



LW2037.765-US-M-500-830-UNI-C1



DURDURULA
N



[M]
Orta

Varyant

Işık dağılımı	[M] 50°
Işık çıkış akısı	7557 lm
Ölçülen giriş gücü	58 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 80
Armatür etkinliği	118 lm/W
Lamba	40 LED
Renk Sapması	3 SDCM
BUG derecelendirmesi	B4-U0-G1
Ömür L90B50 (saat)	>102,000
Ömür L80B50 (saat)	>102,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Standart kayış bağlantısı. Kayar montaj braketi seçeneği ekstra olarak sunuluyor
Gövde	Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP66
Giriş gerilimi	120-277V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	19.8 lbs
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	6/4 kV
Güç faktörü	> 0.98
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	1 m halojensiz kablo

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LW2037.765-US-M-500-830-__-UNI-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[M] Orta - 50°	[500] 58 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
[N] Dar - 25°	[700] 85 W	[840] 4000 K CRI 80	[0-10V] 0-10V	[7035] Açık gri (RAL 7035)

Ekstralar
Extra gerilim koruyucu
[SP10] 10 kV
Armatür gövde seçenekleri
[DPC] Çifte elektrostatik boyama