

# GOLEDO-IN 64 LED



IK08 IP66



LW2037.884-EN-M-500-840-EN-C1



DURDURULA  
N



[M]  
Orta

## Varyant

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Işık dağılımı      | [M] 50°       |
| Işık çıkış akısı   | 11615 lm      |
| Ölçülen giriş gücü | 94 W          |
| Renk sıcaklığı     | 4000 K CRI 80 |
| Armatür etkinliği  | 119 lm/W      |
| Lamba              | 64 LED        |
| Renk Sapması       | 3 SDCM        |
| Ömür L90B50 (saat) | >102,000      |
| Ömür L80B50 (saat) | >102,000      |

## Seçenekler

### Teknik bilgi

|                               |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Standart kayış bağlantısı. Kayar montaj braketini seçeneği ekstra olarak sunuluyor                           |
| Gövde                         | Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde                                                  |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                                                  |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                                                 |
| Conta                         | Silikon                                                                                                      |
| Lens / Reflektör              | Yüksek optik verimli PMMA lens                                                                               |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                                                        |
| Darbe koruması                | IK08                                                                                                         |
| Koruma sınıfı                 | IP66                                                                                                         |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                                                             |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                                                      |
| Ağırlık                       | 10.06 kg                                                                                                     |
| LED modül                     | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler                                                              |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                                                            |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 10/6 kV                                                                                                      |
| Güç faktörü                   | > 0.95                                                                                                       |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                                                             |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                                                   |
| Kablo                         | 1 m halojensiz kablo                                                                                         |
| Notes                         | Bu ürün, talep üzerine Yalıtım sınıfı (Sınıf II) ile tedarik edilebilir. Lütfen fabrika ile iletişime geçin. |

|                                              |  |     |  |        |  |
|----------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                   |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                        |  | Not |  |        |  |
| LW2037.884-EN-M-500-840-__-EN-C1-__-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                         | Ölçülen giriş gücü    | Renk sıcaklığı                | Kontrol                                                                                                  | Ürün renkleri                                         |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>[M]</b><br>Orta - 50°              | <b>[500]</b><br>94 W  | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off                                                                                 | <b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| <b>[I]</b><br><b>[N]</b><br>Dar - 25° | <b>[700]</b><br>136 W | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[0-10V]</b><br>0-10V<br><b>[DALI]</b><br>DALI<br><b>[AUTO]</b><br>AutoDIM<br><b>[STEP]</b><br>StepDIM | <b>[7035]</b><br>Açık gri (RAL 7035)                  |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <b>Ekstralar</b>                                            |
| <b>Extra gerilim koruyucu</b>                               |
| <b>[SP10]</b><br>10 kV                                      |
| <b>Işık çıkışı</b>                                          |
| <b>[CLO]</b><br>Sabit ışık çıkışı                           |
| <b>Fabrikaya danışın</b>                                    |
| <b>[C2]</b><br>Class II<br><b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz |
| <b>Armatür gövde seçenekleri</b>                            |
| <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik boyama                  |