


# DOMINO AFX 2 Module Duo



IK08 IP66



LP4091.862-EN-P4-350-827-EN-C1

**[P4]**

Spezielle  
Fussgängerüberweg  
Verteilung, rechte  
Verkehrsseite

## Variante

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Lichtverteilung</b>             | [P4] 20x78°   |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>        | 8230 lm       |
| <b>Bemessungsleistung</b>          | 68 W          |
| <b>Farbtemperatur</b>              | 2700 K CRI 80 |
| <b>Leuchteffizienz</b>             | 121 lm/W      |
| <b>Lampe</b>                       | 64 LED        |
| <b>MacAdam-Ellipse</b>             | 3 SDCM        |
| <b>BUG-Bewertung</b>               | B1-U0-G0      |
| <b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b> | >102,000      |
| <b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b> | >102,000      |

## Optionen

## Technische Information

|                              |                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montage</b>               | Montierbar auf Oberfläche                                                                                                                            |
| <b>Gehäuse</b>               | Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität                                                                                             |
| <b>Beschichtung</b>          | Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung                                                         |
| <b>Verbindungselemente</b>   | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                                                                                  |
| <b>Dichtung</b>              | Flüssiges Silikon                                                                                                                                    |
| <b>Linse/Reflektor</b>       | PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz                                                                                                             |
| <b>Glas/Diffuser</b>         | Getempertes Sicherheitsglas                                                                                                                          |
| <b>IK-Schutzart</b>          | IK08                                                                                                                                                 |
| <b>IP-Schutzart</b>          | IP66                                                                                                                                                 |
| <b>Eingangsspannung</b>      | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                                     |
| <b>Isolationsklasse</b>      | Class I                                                                                                                                              |
| <b>Gewicht</b>               | 53.95 kg (4 m), 59.05 kg (5 m), 64.15 kg (6 m)                                                                                                       |
| <b>LED Modul</b>             | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB                                                                                                                |
| <b>Treiber</b>               | Eingebauter LED Treiber                                                                                                                              |
| <b>Überspannungsschutz</b>   | 10/6 kV                                                                                                                                              |
| <b>Leistungsfaktor</b>       | > 0.95                                                                                                                                               |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b> | Einführung für 1 Kabel                                                                                                                               |
| <b>ng</b>                    |                                                                                                                                                      |
| <b>Betriebstemperatur</b>    | -40...50°C                                                                                                                                           |
| <b>Kabel</b>                 | 0,5m flexibles Kabel                                                                                                                                 |
| <b>Mastdetails</b>           | Lichtmaste werden mit Flanschplatte geliefert. Flanschdeckel und -verankerung können separat bestellt werden. Eingelassene Befestigung ist optional. |
| <b>Notes</b>                 | 3000 K oder wärmer CCT muss für die International Dark-Sky Association-Zertifizierung ausgewählt werden.                                             |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 17.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Produktspezifische Pole mit Flanschplatte



| Variantencode    | Höhe | Durchmesser / Adapter Durchmesser |
|------------------|------|-----------------------------------|
|                  |      | Abmessungen                       |
| PAFD.R01.T003-H4 | 4m   | 180*120mm                         |
| PAFD.R01.T003-H5 | 5m   | 180*120mm                         |
| PAFD.R01.T003-H6 | 6m   | 180*120mm                         |

|             |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |

**LP4091.862-EN-P4-350-827-\_\_-EN-C1-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_**

| Lichtverteilung                                                                                                                   | Bemessungsleistung                                   | Farbtemperatur                | Steuerung                | Produktfarben                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>[P4]</b><br>Spezielle Fussgängerüberweg Verteilung, rechte Verkehrsseite - 20x78°                                              | <b>[350]</b><br>68 W                                 | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Schwarz                                                     |
|                                                                                                                                   | <b>[500]</b><br>97 W                                 | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM2]</b><br>Dunkelgrau                                                  |
| <b>[T1]</b><br>Typ I, Asymmetrisch, Seitenwurf - 111x48°                                                                          | <b>[700]</b><br>135 W                                | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[AUTO]</b><br>AutoDIM | <b>[HM3]</b><br>Anthrazitgrau                                               |
| <b>[T2]</b><br>Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 133x48°                                                                         |                                                      | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[STEP]</b><br>StepDIM | <b>[HM4]</b><br>Hellgrau                                                    |
| <b>[T3]</b><br>Typ III, Asymmetrisch, Seitenwurf - 143x63°                                                                        |                                                      |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Weiß                                                        |
| <b>[T4]</b><br>Typ IV, Asymmetrisch, Vorwärtswurf - 117x64°                                                                       |                                                      |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Bronze                                                      |
| <b>[T5]</b><br>Typ V, Symmetrisch - 117°                                                                                          |                                                      |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an) |
| Höhe                                                                                                                              | Sonderausstattungen                                  |                               |                          |                                                                             |
| <b>[H4]</b><br>4m<br><br><b>[H5]</b><br>5m<br><br><b>[H6]</b><br>6m<br><br><b>[HC]</b><br>Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben) | Lichtleistung                                        |                               |                          |                                                                             |
|                                                                                                                                   | <b>[BS]</b><br>Backlight Shield                      |                               |                          |                                                                             |
|                                                                                                                                   | <b>[CLO]</b><br>Konstante Lichtleistung              |                               |                          |                                                                             |
|                                                                                                                                   | <b>Bitte kontaktieren Sie uns</b>                    |                               |                          |                                                                             |
|                                                                                                                                   | <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                     |                               |                          |                                                                             |
|                                                                                                                                   | <b>Leuchtenkörperoptionen</b>                        |                               |                          |                                                                             |
|                                                                                                                                   | <b>[DPC]</b><br>Doppelte elektrostatische Lackierung |                               |                          |                                                                             |