




LL2044.861-EN-P4-700-740-EN-C1



[P4]

Специальное  
распределение  
пешеходных  
переходов -  
движение по правой  
стороне

## Вариант

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Распределение света          | [P4] 20x78°   |
| Поток доставляемых люменов   | 9025 lm       |
| Номинальная входная мощность | 70 W          |
| Цветовая температура         | 4000 K CRI 70 |
| Эффективность светильника    | 134 lm/W      |
| Лампа                        | 32 LED        |
| Порог цветоразличения        | 4 SDCM        |
| Рейтинг ошибок               | B1-U0-G1      |
| Срок службы L90B50 (час)     | >102,000      |
| Срок службы L80B50 (час)     | >102,000      |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                             | Монтируется на поверхности                                                                                                           |
| Корпус                             | Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса                                                                               |
| Отделка                            | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием                                             |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                                                                        |
| Прокладка                          | Жидкий силикон                                                                                                                       |
| Линза / Отражатель                 | Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью                                                                                       |
| Стекло / Диффузор                  | Закаленное безопасное стекло                                                                                                         |
| Защита от ударов                   | IK08                                                                                                                                 |
| Защита от проникновения            | IP66                                                                                                                                 |
| Входное напряжение                 | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                     |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                                                              |
| Вес                                | 25.58 kg (3 m), 31.07 kg (4 m), 36.56 kg (5 m), 104.02 kg (6 m)                                                                      |
| Светодиодный модуль                | Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником                                                            |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                                                                    |
| Защита пускателя от перенапряжения | 6/4 kV                                                                                                                               |
| Коэффициент мощности               | > 0.96                                                                                                                               |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                                                                  |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                                                                           |
| Кабель                             | 0,5 м гибкого кабеля                                                                                                                 |
| Деталь опоры                       | Опоры поставляются с фланцевой пластиной. Фланцевую крышку и крепление можно заказать отдельно. Встроенное основание является опцией |

## Notes

Для сертификации Международной ассоциации темного неба необходимо выбрать температурную температуру 3000K или выше.

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 18.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

## Опоры (Включая)

### Специальные опоры для изделия с фланцевой пластиной



| Код варианта     | Высота | Диаметр /<br>Размеры | Диаметр<br>патрубка |
|------------------|--------|----------------------|---------------------|
| PAFD.R03.T001-H3 | 3m     | 180*70mm             |                     |
| PAFD.R03.T001-H4 | 4m     | 180*70mm             |                     |

|                                                  |  |            |  |            |  |
|--------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                                 |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                             |  | Примечание |  |            |  |
| LL2044.861-EN-P4-700-740-__-EN-C1-__-__-__-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Номинальная<br>входная мощность | Цветовая<br>температура                                                                                                                        | Контроль                                              | Цвета изделия                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[P4]</b><br>Специальное<br>распределение<br>пешеходных<br>переходов -<br>движение по правой<br>стороне - 20x78°                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>[700]</b><br>70 W            | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70                                                                                                                  | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off<br><br><b>[DALI]</b><br>DALI | <b>[HM1]</b><br>Черный             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>[350]</b><br>36 W            | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80                                                                                                                  |                                                       | <b>[HM2]</b><br>Темно-серый        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>[500]</b><br>50 W            | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80                                                                                                                  |                                                       | <b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый  |
| <b>[T1]</b><br>Тип I,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 111x48°<br><br><b>[T2]</b><br>Тип II,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 133x48°<br><br><b>[T2]</b><br>Тип II,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 149x54°<br><br><b>[T3]</b><br>Тип III,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 143x63°<br><br><b>[T4]</b><br>Тип IV,<br>Асимметричный,<br>Передний - 117x64°<br><br><b>[T5]</b><br>Тип V, Симметричный<br>- 117° |                                 | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80                                                                                                                  |                                                       | <b>[HM4]</b><br>Светло-серый       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>[HM5]</b><br>Белый                                       |                                                       |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>[HM6]</b><br>Бронза                                      |                                                       |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>[CC]</b> <br>Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL) |                                                       |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | <b>[WD]</b> <br>деревянный                                |                                                       |                                                                                                                       |
| Высота                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Дополнительно                   |                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                     |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>[H3]</b><br>3m<br><br><b>[H4]</b><br>4m<br><br><b>[H5]</b><br>5m<br><br><b>[H6]</b><br>6m<br><br><b>[HC]</b><br>Нестандартная<br>высота (пожалуйста,<br>укажите) | Световой поток                                     |
|                                                                                                                                                                     | <b>[BS]</b><br>Backlight Shield                    |
|                                                                                                                                                                     | <b>[CLO]</b><br>Постоянный световой<br>поток       |
|                                                                                                                                                                     | Проконсультируйтесь<br>с заводом-<br>изготовителем |
|                                                                                                                                                                     | <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                   |
|                                                                                                                                                                     | Варианты корпуса<br>светильника                    |
|                                                                                                                                                                     | <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое<br>покрытие     |