



PUNTO S W

CE UK CA IK08 IP65



LW8017.693-EN-M-700-740-EN-C1



[M]
Orta

Varyant

Işık dağılımı	[M] 60°
Işık çıkış akısı	738 lm
Ölçülen giriş gücü	10 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 70
Armatür etkinliği	73 lm/W
Lamba	1 LED
Renk Sapması	5 SDCM
BUG derecelendirmesi	B1-U0-G0
Ömür L90B50 (saat)	>72,600
Ömür L80B50 (saat)	>72,600

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Duvara monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikonlu kauçuk
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama [S] [N], Yüksek optik verimli PMMA lens [MN] [M]
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	1.27 kg
LED modül	Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	1/1 kV
Güç faktörü	> 0.91
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-25...50°C
Kablo	0.2 m esnek kablo

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Optik aksesuarlar



PUNTO S için vizör

007502282

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LW8017.693-EN-M-700-740-__-EN-C1-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[M] Orta - 60°	[700] 10 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
[S] Spot - 7°		[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Koyu gri
[N] Dar - 26°		[830] 3000 K CRI 80		[HM3] Antrasit gri
[MN] Orta dar - 42°		[840] 4000 K CRI 80		[HM4] Açık gri
				[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar	Aksesuarlar (<i>Ayrı sipariş edilecek</i>)			
Fabrikaya danışın	Optik aksesuarlar			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[007502282] PUNTO S için vizör			