



LR9012.690-US-N-700-830-UNI-C1-SS



EINGESTELLT
T



[N]
Eng

Variante

Lichtverteilung	[N] 26°
Bemessungslichtstrom	1698 lm
Bemessungsleistung	18 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 80
Leuchteffizienz	84 lm/W
Lampe	2 LED
MacAdam-Ellipse	5 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>72,600
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>72,600

Optionen


Technische Information

Montage	Einbau in den Boden
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl (Qualität AISI 316L / EN 1.4571) Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Verbindungselemente	Silikon
Dichtung	Facettenreicher Mikroreflektor
Linse/Reflektor	Getempertes Sicherheitsglas
Glas/Diffuser	IK08
IK-Schutzart	IP67
IP-Schutzart	120-277V 50/60Hz
Eingangsspannung	Class I
Isolationsklasse	5.8 lbs
Gewicht	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
LED Modul	Externer LED Treiber
Treiber	2/2 kV
Überspannungsschutz	> 0.90
Leistungsfaktor	Einführung für 1 Kabel
Durchgangsverdrahtung	
ng	
Betriebstemperatur	-30...50°C
Kabel	0,3m Kabel mit Gummiummantelung

Zubehör (Eingeschlossen)

Zubehör (Bitte separat bestellen)


Montagezubehör



**Aluminium case
for ZETA 4 Dyno /
MOLTO 2 Hybrid**

007500582

Montagezubehör



**Connector set - 5-
pole**

141407400

Montagezubehör



**Case removing
vacuum**

160404012

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			
LR9012.690-US-N-700-830-__-UNI-C1-SS					

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[N] Eng - 26°	[700] 18 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[SS] Edelstahl 
[S] Spot - 7°		[827] 2700 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[0-10V] 0-10V	
Zubehör (Eingeschlossen)	Zubehör (Bitte separat bestellen)			
Montagezubehör	Montagezubehör			
[007500582] Aluminium case for ZETA 4 Dyno / MOLTO 2 Hybrid [141407400] Connector set - 5-pole	[160404012] Case removing vacuum			