

MOLTO 2 Hybrid



CE UK CA IK08 IP67



LR9012.690-EN-S-700-740-EN-C1-SS



EINGESTELLT
T



[S]
Spot

Variante

Lichtverteilung	[S] 7°
Bemessungslichtstrom	2038 lm
Bemessungsleistung	18 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 70
Leuchteffizienz	113 lm/W
Lampe	2 LED
MacAdam-Ellipse	5 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>72,600
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>72,600

Optionen

Technische Information

Montage	Einbau in den Boden
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl (Qualität AISI 316L / EN 1.4571) Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Verbindungselemente	Silikon
Dichtung	Facettenreicher Mikroreflektor
Linse/Reflektor	Getempertes Sicherheitsglas
Glas/Diffuser	IK08
IK-Schutzart	IP67
IP-Schutzart	220-240V 50/60Hz
Eingangsspannung	Class I
Isolationsklasse	2.66 kg
Gewicht	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
LED Modul	Eingebauter LED Treiber
Treiber	1/1 kV
Überspannungsschutz	> 0.90
Leistungsfaktor	Einführung für 1 Kabel
Durchgangsverdrahtung	-30...50°C
Betriebstemperatur	0,3m Kabel mit Gummiummantelung
Kabel	


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 18.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Zubehör (Eingeschlossen)

Montagezubehör



**Aluminium case
for ZETA 4 Dyno /
MOLTO 2 Hybrid**

007500582

Zubehör (Bitte separat bestellen)


Montagezubehör



**Case removing
vacuum**

160404012


Montagezubehör



**Connector set - 5-
pole**

141407400

Montagezubehör



Junction Box

141901135

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			
LR9012.690-EN-S-700-740-__-EN-C1-SS					

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[S] Spot - 7°	[700] 18 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[SS] Edelstahl 
[N] Eng - 26°		[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [840] 4000 K CRI 80	[DALI] DALI	
Zubehör (Eingeschlossen)	Zubehör (Bitte separat bestellen)			
Montagezubehör	Montagezubehör			
[007500582] Aluminium case for ZETA 4 Dyno / MOLTO 2 Hybrid	[160404012] Case removing vacuum [141407400] Connector set - 5-pole [141901135] Junction Box			