






LR9012.697-US-N-700-830-UNI-C1-SS



СНЯТ С
ПРОИЗВОДСТВА



[N]
Узкий

Вариант

Распределение света	[N] 26°
Поток доставляемых люменов	5609 lm
Номинальная входная мощность	50 W
Цветовая температура	3000 K CRI 80
Эффективность светильника	112 lm/W
Лампа	6 LED
Порог цветоразличения	5 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>72,600
Срок службы L80B50 (час)	>72,600


Опции

Техническая информация

Монтаж	Встраиваемый в землю монтируемый
Корпус	Корпус из коррозионностойкой нержавеющей стали (тип AISI 316L / EN 1.4571) Нержавеющая сталь (марка 304)
Крепеж	Силикон
Прокладка	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью
Линза / Отражатель	Закаленное безопасное стекло
Стекло / Диффузор	IK08
Защита от ударов	IP67
Защита от проникновения	
Входное напряжение	120-277V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	17 lbs
Светодиодный модуль	Многokrисталльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внешний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	4/4 kV
Коэффициент мощности	> 0.97
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,3 м кабеля с резиновой оболочкой

Аксессуары (Включая)

Монтажные принадлежности



**Aluminium case
for ZETA 12 Dyno /
MOLTO 6 Hybrid**

007500402

Монтажные принадлежности



**Connector set - 5-
pole**

141407400

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные принадлежности



**Case removing
vacuum**

160404012

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LR9012.697-US-N-700-830-__-UNI-C1-SS					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[N] Узкий - 26°	[700] 50 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[SS] Нержавеющая сталь
[S] Пятно - 7°		[827] 2700 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[0-10V] 0-10V	
Аксессуары (Включая)	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Монтажные принадлежности	Монтажные принадлежности			
[007500402] Aluminium case for ZETA 12 Dyno / MOLTO 6 Hybrid [141407400] Connector set - 5-pole	[160404012] Case removing vacuum			