

# L&C LUMINAIRE 4 Module

CE UK CA IK08 IP66



LL2016.664-EN-T2-700-740-EN-C1



[T2]

Tip II, Asimetrik,  
Kenara ışık atışı

## Varyant

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Işık dağılımı          | [T2] 130x85°  |
| Işık çıkış akısı       | 13795 lm      |
| Ölçülen giriş gücü     | 137 W         |
| Renk sıcaklığı         | 4000 K CRI 70 |
| Armatür etkinliği      | 100 lm/W      |
| Lamba                  | 16 LED        |
| Renk Sapması           | 5 SDCM        |
| BUG derecelendirmesi   | B3-U0-G2      |
| Fotobiyolojik güvenlik | Risk group 0  |
| Ömür L90B50 (saat)     | >60,000       |
| Ömür L80B50 (saat)     | >60,000       |

## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                                  |                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                           | Direk üzerine veya konsola monte edilebilir.<br>Spigot: Ø60 mm x 100 mm                                            |
| Gövde                            | Korozyona dayanımlı dökme demir sınıfı<br>alüminyum gövde                                                          |
| Yüzey                            | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından<br>elektrostatik toz boya                                                     |
| Bağlantı elemanları              | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                                                       |
| Conta                            | Silikon                                                                                                            |
| Lens / Reflektör                 | Yüksek yansıtma özellikli ve çok yönlü<br>alüminyum kaplama reflektör                                              |
| Cam / Difüzör                    | Biyo bazlı, bifenol A ile güçlendirilmiş difüzör                                                                   |
| Darbe koruması                   | IK08                                                                                                               |
| Koruma sınıfı                    | IP66                                                                                                               |
| Giriş gerilimi                   | 220-240V 50/60Hz                                                                                                   |
| Yalıtım sınıfı                   | Class I                                                                                                            |
| Rüzgar yakalama alanı<br>(EPA)   | 0.33 m <sup>2</sup>                                                                                                |
| Ağırlık                          | 9.39 kg                                                                                                            |
| LED modül                        | Metal PCB üzerine dizgilenmiş yüksek güçlü LED<br>çipler                                                           |
| Sürücü                           | Dahili LED Sürücü                                                                                                  |
| Sürücü aşırı gerilim<br>koruması | 4/4 kV                                                                                                             |
| Güç faktörü                      | > 0.97                                                                                                             |
| Seri kablolama                   | Tek kablo girişi                                                                                                   |
| Çalışma sıcaklığı                | -40...50°C                                                                                                         |
| Kablo                            | 0.5 m elastik kablo                                                                                                |
| Notes                            | Bu ürün, talep üzerine Yalıtım sınıfı (Sınıf II) ile<br>tedarik edilebilir. Lütfen fabrika ile iletişime<br>geçin. |

## HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı  
gizli tutuyoruz. Versiyon: 10.05.2024. Güncel versiyon için  
ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans)  
ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer  
uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

|                                               |  |     |  |        |  |
|-----------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                    |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                         |  | Not |  |        |  |
| LL2016.664-EN-T2-700-740-__-EN-C1-__-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                                       | Ölçülen giriş gücü    | Renk sıcaklığı                                                                                          | Kontrol                                                                               | Ürün renkleri                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T2]</b><br>Tip II, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>130x85° | <b>[700]</b><br>137 W | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><br><b>[730]</b><br>3000 K CRI 70<br><br><b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off<br><br><b>[DALI]</b><br>DALI<br><br><b>[AUTO]</b><br>AutoDIM | <b>[HM3]</b><br>Antrasit gri<br><br><b>[HM4]</b><br>Açık gri<br><br><b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL<br>kodunu belirtin) |

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Ekstralar</b>                                                |
| <b>Extra gerilim koruyucu</b>                                   |
| <b>[SP10]</b><br>10 kV                                          |
| <b>Fabrikaya danışın</b>                                        |
| <b>[C2]</b><br>Class II<br><br><b>[UN1]</b><br>120-277V 50/60Hz |
| <b>Armatür gövde seçenekleri</b>                                |
| <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik boyama                      |