





LT2029.653-US-T-CB-C-700-740-UNI-C1

DURDURULA
N

[T-CB-C]

Tünel, Karşı aç, Tip C

Varyant

Işık dağılımı	[T-CB-C] 130x85°
Işık çıkış akısı	24360 lm
Ölçülen giriş gücü	210 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 70
Armatür etkinliği	116 lm/W
Lamba	24 LED
Renk Sapması	3 SDCM
BUG derecelendirmesi	B3-U0-G3
Fotobiyolojik güvenlik	Risk group 0
Ömür L90B50 (saat)	>72,600
Ömür L80B50 (saat)	>72,600

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Doğrudan tepsie monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli ve çok yüzlü alüminyum kaplama reflektör
Cam / Difüzör	Biyo bazlı, bifenol A ile güçlendirilmiş difüzör
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP66
Giriş gerilimi	120-277V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	34.1 lbs
LED modül	Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	6/4 kV
Güç faktörü	> 0.98
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	1 m halojensiz kablo

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LT2029.653-US-T-CB-C-700-740-__-UNI-C1-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[T-CB-C] Tünel, Karşı aç, Tip C - 130x85°	[700] 210 W	[740] 4000 K CRI 70 [830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [0-10V] 0-10V	[HM1] Siyah [HM2] Koyu gri [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [HM5] Beyaz [HM6] Bronz [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar				
Armatür gövde seçenekleri				
[DPC] Çifte elektrostatik boyama				