



LB8044.529-EN-M-500-830-CC-36V-500-C3



[M]
Средний

Вариант

Распределение света	[M] 60°
Поток доставляемых люменов	1454 lm
Номинальная входная мощность	22 W
Цветовая температура	3000 K CRI 80
Эффективность светильника	73 lm/W
Лампа	2 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Рейтинг ошибок	B1-U0-G0
Срок службы L90B50 (час)	>50000
Срок службы L80B50 (час)	>50000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхности
Угол наклона	+90°/0°
Угол поворота	0°/+355°
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Рифленая поверхность из черного анодированного алюминия и корпус с предварительной обработкой хроматированием с последующим электростатическим порошковым покрытием.
Крепеж	Нержавеющая сталь (AISI 316L)
Прокладка	Прокладка из EPDM (Shore A 25-30)
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK07
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	36 Vdc (Max) 500 mA
Класс изоляции	Class III
Вес	1.8 kg
Светодиодный модуль	Высокоэффективный светодиод COB с длительной надежностью
Пускатель	Внешний светодиодный пускатель
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0.4 м гибкого кабеля
Notes	По вопросам 3000K 90CRI обращайтесь на завод.

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 11.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

101652204

101652202

007502122

Technical drawing of the 300 mm x 300 mm x 116 mm plate. The drawing shows the front view and a side view. The front view is a square with a central circular hole. The dimensions are: 300 mm (11 13/16") for the side length and 116 mm (4 9/16") for the hole diameter. The side view shows the plate's thickness of 50 mm (1 31/32") and the mounting holes. The mounting holes are 300 mm (11 13/16") apart and have a diameter of 3 mm (3/16"). The mounting holes are 200 mm (7 7/8") apart and have a diameter of 3 mm (3/16").

6281004

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LB8044.529-EN-M-500-830-__-CC-36V-500-C3-__-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[M] Средний - 60°	[500] 22 W	[830] 3000 K CRI 80		[HM1] Черный 
[VN] Очень узкий - 18°		[927] 2700 K CRI 90		[HM2] Темно-серый 
[N] Узкий - 24°		[930] 3000 K CRI 90		[HM3] Антрацитово-серый 
[MN] Средний узкий - 36°				[HM4] Светло-серый 
				[HM5] Белый 
				[HM6] Бронза 
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL) 
Высота	Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)		

[H0.60] 60cm [H0.90] 90cm [HC] Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)	Световой поток	Оптические принадлежности
	[BCF] Blue Colour Filter	[101652204] Visor for SPARK
	[GCF] Зеленый цветной фильтр	[101652202] Snoot for SPARK
	[HNY] Honeycomb	Монтажные принадлежности
	[OCF] Оранжевый цветной фильтр	[007502122] DALI & On/Off driver within an IP67 box for SPARK Duo
	[RCF] Красный цветной фильтр	Крепления
	[YCF] Желтый цветной фильтр	[628I004] 628I004
	Варианты корпуса светильника	
	[DPC] Двойное порошковое покрытие	